

Z73X手动浆液阀、耐磨浆液阀

产品名称	Z73X手动浆液阀、耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:Z73X 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z73X手动浆液阀、耐磨浆液阀广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置.产品特点：1、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活4、驱动方式为手动

Z73X手动浆液阀、耐磨浆液阀适用介质：

- 1、采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。
- 2、净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。
- 3、造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。
- 4、制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。
- 5、食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。
- 6、电站除灰——用于灰渣浆。

Z73X手动浆液阀、耐磨浆液阀引用标准：

设计制造：JB/T 8691-98结构长度：GB/T 15188.2-94法兰连接尺寸：GB/T 9113-2000阀门检查和试验：GB/T 13927-92Z73X手动浆液阀、耐磨浆液阀性能材料：

型号	Z773X-2.5	Z773X-6	Z773X-10	Z773X-16
工作压力 (MPa)	0.25	0.6	1.0	1.6
适用介质	煤浆、糖浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等			
适用温度 ()	120			
材料	阀体	灰铸铁		
	闸板	铬镍钛不锈钢		
	阀体密封圈	合成橡胶或聚四氟乙烯		
	阀杆	铬不锈钢		
	支架	碳素钢		
	填料	聚四氟乙烯		

Z73X手动浆液阀、耐磨浆液阀连接尺寸：

公称通径mm	L		D	D1	H	n-M
	PN0.6	PN1.0				
50	48	48	125	100	335	4-M16
65	48	48	145	120	363	4-M16
80	50	50	160	135	395	4-M16
100	50	50	180	155	465	8-M16
125	50	50	210	185	530	8-M16
150	60	60	240	210	630	8-M20
200	60	60	295	265	750	8-M20
250	70	70	350	318	900	12-M20
300	70	80	400	368	1120	12-M20
350	80	80	460	430	1260	16-M20
400	90	90	515	482	1450	16-M22