WTZd-285 (z) 防爆测温仪表

产品名称	WTZd-285 (z) 防爆测温仪表
公司名称	南阳通常科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南阳市经十路南段
联系电话	0377-60362576 15203886126

产品详情

WTZ?????

产品特点:

新一代液体压力式温度计以及由此开发的系列温度仪表,克服了原仪表性能单一、可靠性差以及温包体积大的缺点,将测温元件体积缩小到原来的1/30或1/60,创造性地将传感器热电阻安装于测温元件内,实现了机电一体化的测温功能。形成了以液体压力式温度计为基本测温仪表的远传、防爆、防震、防腐、电接点、温度信号变送等多功能、系列化温度仪表。

型号含义:

规格表:普通型 WTZ-280(z)液体压力式单指示防震温度计 WTZ-288液体压力式电接点双上限温度计 WTZ-287液体压力式电接点单上限温度计 WTZ-286液体压力式电接点上下限温度计 WTZ-285(z)液体压力式铂热电阻远传温度计(防震)WTZ-284(z)液体压力式热电偶远传温度计(防震)WTZ-283(z)液体压力式铂热电阻温度变送器温度计(防震)隔爆型 WTZd-288液体压力式防爆电接点双上限温度计 WTZd-287液体压力式防爆电接点单上限温度计 WTZd-286液体压力式防爆电接点上下限温度计 WTZd-285(z)液体压力式防铂热电阻远传温度计(防震)WTZd-284(z)液体压力式防爆热电偶远传温度计(防震)WTZd-283(z)液体压力式防爆铂热电阻温度变送器温度计(防震技术参数:环境温度: - 20 - 55 ,相对温度小于95%,海拔高度小于2000米;指示精度:1.5级;时间常数:34秒;铂热电阻精度等级:性能指标符合国际IEC751 - 83及国家ZBY301-85标准,精度等级B级;测量温度范围:-40 500 铂热电阻大激励电流5mA;绝缘等级:F级防爆等级:Exd CT4-T6 Gb Exd BT4防护等级:IP65 IP54 IP44