手动耐磨闸板阀、耐磨刀型闸阀

产品名称	手动耐磨闸板阀、耐磨刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:PZ73X 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X/H/Y-10C/16P手动耐磨闸板阀、耐磨刀型闸阀型号代表：

阀门类型代号：“ PZ"表示刀型闸阀；驱动形式代号：“ "表示手动；连接形式代号：“ 7"表示对夹式；结构形式代号：“ 3"表示单闸板；密封面材料代号：“ X"表示橡胶 ；手动耐磨闸板阀、耐磨刀型闸阀具体型号有:PZ73Y-6，PZ73Y-10，PZ73Y-16;（阀体：铸铁）PZ73Y-6C，PZ73Y-10C，PZ73Y-16C;（阀体：铸钢）PZ73Y-6P，PZ73Y-10P，PZ73Y-16P;（阀体：不锈钢304/304L）PZ73Y-6R，PZ73Y-10R，PZ73Y-16R;（阀体：不锈钢316/316L） 主要用途：广泛适用于矿山电厂的选煤、排灰、排渣、城市的污水处理、食品、卫生、医药等专业管道系统。 手动耐磨闸板阀、耐磨刀型闸阀主要零部件材料：

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 / ℃	适用介质
PZ73H-10C/16C PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P	10、16	1.0、1.6	≤ 100	纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

手动耐磨闸板阀、耐磨刀型闸阀主要性能规范：

型号	材料			
	阀体	阀杆	密封面	填料
PZ73H-10C/16C PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P	WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8 (304)	2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni9 (304)	硬质合金、聚四氟乙烯	V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

执行标准;设计制造: JB/T8691-1998 ；结构长度: GB/T15188.2-94；法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 ；试验与验收: GB/T13927-92 ； 手动耐磨闸板阀、耐磨刀型闸阀主要外形尺寸：

外形及结构尺寸 (mm)

DN	L	D	D1	D2	H	z×M	D0
50	43	160	125	100	285	4×M16	180
65	46	180	145	120	298	4×M16	180
80	46	195	160	135	315	4×M16	220
100	52	215	180	155	365	8×M16	220
125	56	245	210	185	400	8×M16	230
150	56	280	240	210	475	8×M20	280
200	60	335	295	265	540	8×M20	360
250	68	390	350	320	630	12×M20	360
300	78	440	400	368	780	12×M20	400
350	78	500	460	428	885	16×M20	400
400	102	565	515	482	990	16×M22	400
450	114	615	565	532	1100	20×M22	