

# OF系列衬氟塑球阀 阀邦量大从优

产品名称	OF系列衬氟塑球阀 阀邦量大从优
公司名称	浙江祥宇阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:阀邦 型号:OF系列 产地:国内
公司地址	福建省泉州市鲤城区金龙街道古店社区海西汽配城9幢32号
联系电话	0595-22305580 18859456939

## 产品详情

OF系列衬氟塑球阀 阀邦量大从优

### 特点

OF系列衬氟球阀在阀门与介质接触部位衬耐腐蚀的氟塑料（F46或PFA），杜绝了介质和金属阀体的直接接触，能在各种酸、碱、盐类等强腐蚀性介质和其他有机溶剂中完好的工作。衬氟塑球阀具有流通能力大，流阻小。切断性能好，安装方便、维修简单等优点。

OF系列衬氟球阀可配用气动活塞式执行机构、电动执行机构以满足各种自控要求，广泛适用于化工、石油、冶金、电力等行业，对酸、碱等强酸腐蚀介质进行自动控制。

OF系列衬氟塑球阀 阀邦量大从优阀体部分

结构大类：衬氟塑O型球阀

阀芯型式：全通径O型衬氟塑球芯

执行器：气动型、电动型

泄漏标准:V、VI级

OF系列衬氟塑球阀 阀邦量大从优规格与技术参数

0或250

公称口径DN(mm) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

额定流量系数KV 38 72 110 170 270 380 510 940 1400 2200 3500

公称压力PN(MPa) 1.6、2.5、4.0

固有流量特性 快开

可调比 30

额定转角(°) 90

使用温度(°C) -20 ~ +150、-20 ~ 180

气源压力(MPa) 0.4~0.6

电 源 220V.AC或380V.AC

输入信号 开关量信号或调节信号(不推荐使用)

注：表中数据为本公司标准配置，可按用户要求另行选配

连接方式：法兰(标准型) 螺纹、焊接(须用户指定)

法兰标准：PN16钢制法兰按GB/T9113.1 PN40、64、100钢制法兰按GB/T9113.2

密封面型式：PN16为突面(RF)；PN40、64、100为凹凸面，阀体为凹面；

法兰端面距：GB12221-89

薄膜执行机构气信号接口：内螺纹M16×1.5、M10X1、RC1/4

\* 连接方式、阀体法兰及法兰端面距可按用户指定的标准制造,如：ANSI、DIN、JIS等标准。