

聚氨酯单组份胶粘剂

产品名称	聚氨酯单组份胶粘剂
公司名称	南京纽迈工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:PUY-302 产地:江苏南京 密度:1.3 ± 0.1 g/cm3
公司地址	南京市栖霞区九龙山路4号
联系电话	86-025-85300701 18913855212

产品详情

PUY-302聚氨酯胶粘剂是无溶剂无填料单组分室温固化胶粘剂，该胶粘剂最大的特点是具有高韧性，耐震动疲劳，此外还具有耐水，耐腐蚀，环保无气味，使用温度范围宽等优点，固化时间可调，该胶主要用于汽车顶部的聚氨酯泡沫与玻纤及维纺织布的粘接。这也是目前汽车行业普遍采用的胶粘剂之一。http://www.maidejie.cn/pd.jsp?id=159#_pp=102_363

施工操作

1. 该胶粘剂，必须用多少取多少，否则将因固化造成损失。
2. 施工可用手工刮板或滚筒上胶,也可用单组份机器上胶.最好是连续施胶。
3. 该胶可在较低温度下(大于5)或较高温度下固化,固化时间可以通过提高温度或添加促进剂来调整.最终粘力需24小时天完全固化。
4. 可喷涂,使用量在80 ~ 150g/m2。
5. 未固化胶水可用洗液清除.固化后的胶体只能用机械方法清除。

包装及储运

1. 本品为单组分，25Kg小桶包装
2. 该原料应储存在室内通风干燥处，注意防水，防潮，防湿，以免吸湿固化造成失效。
3. 使用后，包装容器应立刻盖紧，以免失效。