

WTZd-285

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | WTZd-285 |
| 公司名称 | 南阳通常科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南阳市经十路南段 |
| 联系电话 | 0377-60362576 15203886126 |

产品详情

规格表：

普通型 WTZ-280(z) 液体压力式单指示防震温度计 WTZ-288 液体压力式电接点双上限温度计 WTZ-287 液体压力式电接点上下限温度计 WTZ-286 液体压力式电接点上下限温度计 WTZ-285(z) 液体压力式铂热电阻远传温度计（防震） WTZ-284(z) 液体压力式铂热电阻远传温度计（防震） WTZ-283(z) 液体压力式铂热电阻温度变送器温度计（防震） 隔爆型 WTZd-288 液体压力式电接点上下限温度计 WTZd-287 液体压力式防爆电接点单上限温度计 WTZd-286 液体压力式防爆电接点上下限温度计 WTZd-285(z) 液体压力式铂热电阻远传温度计（防震） WTZd-284(z) 液体压力式防爆热电阻远传温度计（防震） WTZd-283(z) 液体压力式防爆铂热电阻远传温度计（防震）

技术参数：

环境温度： - 20 - 55 ， 相对湿度小于95% ， 海拔高度小于2000米； 指示精度：1.5级； 时间常数：34秒； 铂热电阻符合国际IEC751 - 83及国家ZBY301-85标准，

精度等级B级； 测量温度范围：-40 500

铂热电阻大激励电流5mA;绝缘等级：F级

防爆等级：Exd CT4-T6 Gb Exd BT4

防护等级：IP65 IP54 IP44