

# 水性干膜防霉剂杀菌剂

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 水性干膜防霉剂杀菌剂                     |
| 公司名称 | 佛山市丽源化工有限责任公司                  |
| 价格   | 39.00/公斤                       |
| 规格参数 | 品牌:丽源化工<br>型号:TiO-201<br>产地:广东 |
| 公司地址 | 广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设开发区           |
| 联系电话 | 18818735188                    |

## 产品详情

水性防霉剂 水性干膜防霉剂 水性杀菌剂

### 一、产品概述

干膜防霉剂TiO-201是佛山市丽源化工有限责任公司一种高效的广谱杀菌剂，对细菌、真菌、藻类有特效。已被广泛地用在抗菌、防霉、防病的原料和成品中，可以防止由于细菌、霉变、长藻而引起的材料的降解、变色，同时也可防止细菌在物料表面的生长，以防止疾病的传染。二、产品特点 | 广谱高效，防止病毒、细菌、真菌在漆表面的生长，可防止疾病的传播。

| 最新的缓释技术，不流失、不发黄，在强紫外线光和高温下稳定。

| 使用方便；长达3年的户外曝晒试验证明效果最好，酸雨条件下稳定。

| 二合一产品，即可防腐，亦可防霉防藻，在油性和水性体系均稳定，抗高温。

| 不含多菌灵、敌草隆等农药，低毒，完全符合最严格的欧州法规要求。

### 三、产品的物理和化学性质.

|      |                   |
|------|-------------------|
| 外观   | 淡黄色透明液体           |
| 活性成分 | 50%               |
| 相对密度 | 1.020-1-1.100g/ml |
| PH值  | 2.0-5.0           |

#### 四、使用方法

干膜防霉剂TiO-201是均匀的溶液，本品可以在生产的任意阶段添加，外墙涂料中建议加入0.3-1%，内墙涂料中建议加入0.2-1.0%，加入量可根据涂料产品的性能和使用环境适当调整，在南方高温高湿环境下应用高浓度，在北方和内地可使用0.3-1.0%，专一配方的准确添加量可由我公司化学微生物技术中心试验得出。加入0.75% DL，可通过国标的涂料抗菌和抗霉标准。

#### 五、包装规格

25或200公斤塑料桶包装。非危险品，常温避光，密封防潮储存期24个月。六、注意事项

必须严格按照规定操作。避免与皮肤接触。佩戴防护衣、护目镜、橡胶手套。一旦与皮肤接触，立即用大量清水与肥皂清洗；溅入眼中，立即用大量清水及缓冲液清

水性防霉剂 水性干膜防霉剂 水性杀菌剂

经营范围：BIT粉末防腐剂，MIT-50，MIT-10日化品防腐剂，塑料抗菌剂；PVC、PP、ABS等塑料防霉剂；橡胶抗菌防霉剂；纳米银抗菌剂；胶水防腐剂杀菌剂；卡松；聚六亚甲基胍；涂料抗菌防霉剂；工业防霉剂；塑料防霉剂；湿巾杀菌防霉剂

纳米银无机抗菌剂、竹木防霉剂，CCA木材防腐剂、ACQ木材防腐剂，木材除霉剂，木材防虫剂杀虫剂，木材漂白剂，木材防水剂，涂料胶水防霉剂，卡松防腐剂，