

# RXDC-3C带电绕组温升测试仪

产品名称	RXDC-3C带电绕组温升测试仪
公司名称	广州市荣鑫电子科技有限公司
价格	.00/9999
规格参数	广州荣鑫:自主研发 RXDC-3C:自主研发 广州:自主研发
公司地址	中国广东广州市广州市番禺区南村镇兴业大道13号
联系电话	86-020-84287186 13711158150

## 产品详情

### RXDC-3C带电绕组温升测试仪

采用7英寸超大进口液晶真彩触摸屏，一个界面可同时显示双通道测试升温数据，带有温升曲线，方便用户实时监看温升趋势。

采用最新大规模集成电路，国际名厂元器件精心设计；

采用豪华全铝坚固抗振的外壳，保证仪表在恶劣环境中正常工作。

标准串行通讯接口：RS-485和RS-232；可与电脑串行通讯；此外增加以太网通讯，实现局域网内数据监控；测试数据以Excel的格式可直接导出到电脑，方便用户查阅。

使用USB接口转存和备份历史记录，支持4G优盘

测试软件内容：采集、存贮温度数据及自动绘制温度曲线。支持XP，WIN7等操作系统。

测量范围：0.1 ~ 20 ~ 200 ~ 2000

测量精度：冷态  $\pm 0.1\% \text{READ} + 0.1\% \text{FS}$ ，热态  $\pm 0.15\% \text{READ} + 0.15\% \text{FS}$

环境温度：测量范围 0 ~ 50，测量精度  $\pm 0.5$

温升：根据温升公式计算

热阻反应时间：< 30秒

实验时间：最大99小时59分59秒，精度  $\pm 0.1\%$

使用环境：工作温度  $25 \pm 15$  湿度  $60\% \pm 30\%$

绕阻温度系数可设定  $0 \sim 999.9$ ，所有设定参数停电保持。

外置微型打印机支持手动打印、定时自动打印温升数据，打印测量时间间隔

可由用户设定。满足用户现场打印的需要

供电电源：AC220V  $\pm 10\%$ ，50Hz/60Hz，整机功耗  $< 15W$

外型尺寸：307mm(宽)  $\times$  395mm(深)  $\times$  140mm(高)，整机重量约13Kg