

环氧树脂无毒防腐漆 饮水仓适用漆

产品名称	环氧树脂无毒防腐漆 饮水仓适用漆
公司名称	山东海纳工业涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:联迪 型号:LD 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	14753757994

产品详情

组成：

环氧无毒涂料是由环氧树脂与动物油脂酯化学反应，以有机溶剂、助剂、药用氧化锌和体质颜料、固化剂配制而成，双组包装。

特性和用途：该涂料具有无毒、无污染性的特点，是一种防腐性能较好的涂料。可长期暴晒与浸泡在水中，漆膜坚硬耐久、附着力好，有较好的化学稳定性、耐湿性、耐油性能。广泛适用于自来水管内壁防腐，市政工程、城市建设等钢结构，设备和防腐。

序号	项 目	指标
1	漆膜颜色和外观	各色
2	粘度（涂-4杯）	35
3	干燥时间（23 ± 2）h	表干 实干
		2 24
4	硬度	0.4
5	柔韧性 mm	1
6	冲击强度 kg.cm	50
7	附着力 级	2
8	耐盐水性10%NaCL70h	不起泡，不脱落
9	耐5%HCL 5%NaOH72h	

施工参考：

1. 施工前将表面的锈蚀，油垢杂物等彻底清除，将甲乙组分配比混合后，熟化20分钟左右使用。
2. 冬季低于5 时，固化反应缓慢不宜施工。

3. 如涂料太稠应加专用稀释剂进行稀释。

4. 注意防火，储存在通风阴凉处。

包装与规格

主漆（A组份）：面漆20kg/桶 底漆24kg/桶

固化剂（B组份）：4kg/桶

保质期：12个月

联系人：房经理

手机：14753757994

Q Q:1429205769