

# 艾路德环氧导静电漆的价格

产品名称	艾路德环氧导静电漆的价格
公司名称	山东海纳工业涂料有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	品牌:艾路德 型号:ld 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	14753757994

## 产品详情

主要特性：

\*阻燃、导静电、耐高温、耐油、耐水、耐酸碱盐等介质于一体较高的屏障性。

\*防锈性能优异，具有优异的附着力。

\*长期耐60C-80 C温度的原油，电阻率底经国家涂料质量检测中心检测，各项性能指标完全符合国家静电安全(GB13324-92)的规定标准。

用途：

\*原油、污水、海水、工业水、汽油、煤油、柴油、喷气燃料、煤气等储罐、输油、输气管线及各类化工设备的腐蚀防护，还可用于混凝土设备的防腐蚀保护涂装。

颜色及外观：

\*黑色(也可以做成各色)、漆膜外观正常。

基本参数：

\*比重：约1.25kg/L(混合后)

\*配比：甲组份(漆)：乙组份(固化剂)=25:5(质量比)

\*干膜厚度：约60um

\*理论用量：约180g/m(以60um干膜计，不含损耗)

\*闪点：约29C

\*干燥时间：表干 1h，实干 24h，完全干燥7d

\*熟化时间：0.5h(23 ± 2 )

\*适用期： 8h(23 ± 2 )

复涂间隔时间：底材温度 5 20 30

短 48h 24h 12h

长 7d 7d 7d

建议涂装道数：

\*无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

前道配套：

\*直接涂装在除锈质量达到Sa2.5级的钢材表面上，油罐抗静电底漆。

表面处理：

\*钢材表面喷砂处理至Sa2.5级，表面粗糙度30um-75um。

\*电工工具除锈达到St3级。

施工条件：

\*底材温度须高于3 ，相对湿度须小于85%。

\*被涂底材温度低于5 时，环氧树脂与固化剂的固化反应停止或变慢，因此建议不能进行施工。

联系人：佟经理

手机：14753757994

Q Q:2434016103