

内江声屏障，内江百叶孔声屏障，小区隔声屏障安装

产品名称	内江声屏障，内江百叶孔声屏障，小区隔声屏障安装
公司名称	成都卓通金属丝网制造有限公司
价格	186.00/平米
规格参数	卓通隔音屏障:0.5*1 卓通隔音屏障:10*10 卓通隔音屏障:1.0
公司地址	成都市成华区东三环路二段龙潭工业园宝耳路2号内第2号办公楼2楼405号
联系电话	028-87519585 15902802381

产品详情

内江声屏障，内江隔声屏障生产厂家，内江隔音墙安装==13808079060（微信同步）15902802381，内江声屏障制造厂家，内江隔音屏障图片，内江隔声屏障价格，内江百叶孔声屏障，内江冷却塔声屏障，内江道路声屏障，内江公路声屏障，内江高速公路声屏障，内江铁路声屏障，内江金属微孔声屏障，内江声屏障加工定制厂家==成都卓通金属丝网制造有限公司，设计，生产，销售，批发，安装内江声屏障优质定制厂家，卓通声屏障款式新颖，颜色亮丽，经久耐用，价格低廉，厂家直销。

- 城区隔音墙的特点：
- （1）隔声量大：平均隔声量应不小于35dB；
 - （2）吸声系数高：平均吸声系数应不小于0.84；
 - （3）耐侯耐久性：产品应具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌外理防腐年限在15年以上。
 - （4）美观：可选择多种色彩和造型进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。
 - （5）经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费。
 - （6）方便：与其它制品并行安装，易维修，更新方便。
 - （7）轻便：吸音板系列产品具有自重轻特点，可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷，可降低结构造价。
 - （8）防火：采用超细玻璃棉，由于其熔点高，不可燃，完全满足环保和防火规范的要求。
 - （9）高强度：结合我国各地区不同的气候条件，在结构设计时充分考虑风荷载。通过生产线压制凹槽增加强度。
 - （10）防水、防尘：材料设计时充分考虑防水、防尘，在扬尘或淋雨环境中其吸声性能不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。微穿孔共振空腔吸声在淋雨环境中吸声性能不受影响，针对中低频降噪特别明显。
 - （11）耐用：产品设计已充分地考虑了道路的风载、交通车辆的撞击安全和全气假的露天防腐。