

# 伟捷WJ-T211 半自动平面贴标机

产品名称	伟捷WJ-T211 半自动平面贴标机
公司名称	汕头市伟捷自动化设备有限公司
价格	10500.00/台
规格参数	品牌:伟捷 型号:WJ-T211 产地:汕头
公司地址	汕头市潮阳区铜盂镇铜钵孟工业区
联系电话	13353074173

## 产品详情

### 一、基本用途

应用吸贴方法贴标，实现在各种工件的平面上贴标，如化妆品扁瓶、包装盒、塑料盖贴标等。更改覆标机构，可适用于不平整面贴标，如凹平面、圆弧面的贴标等。更改治具，可适用于各种不规则工件的贴标。选配色带打码机或喷码机，在标签上打印生产日期和批号，实现打码-贴标一体化。

### 二、适用范围

适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等；

适用产品：要求在平面、弧面、圆周面、凹面、凸面或其他面贴附标签的产品；

应用行业：广泛应用于化妆品、食品、玩具、日化、电子、医药等行业；

应用实例：洗发水扁瓶贴标，包装盒贴标，瓶盖、塑胶壳贴标等。

### 三、工作过程

\* 核心工作原理：传感器检测到产品到位或脚踩发出产品到位信号，吸着标签的吸头下降贴标并覆标，然后退回原位吸附下一张标签，等待下一个贴标信号，一张标签的贴附动作完成。

\* 操作过程：放产品—>判定到位（设备检测控制或人工控制）—>贴标并覆标（设备自动实现）—>取出已贴标产品。

#### 四、技术参数：（以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做）

适用标签长度（mm）：15mm~100mm

适用标签宽度（底纸宽度/mm）：15mm~150mm

适用产品尺寸（长×宽×高/厚）：长度：20mm~200mm 宽度：20mm~150mm 厚度：0.2mm~120mm

适用标卷外径（mm）：280mm

适用标卷内径（mm）：76mm

贴标精度（mm）：±0.5mm

贴标速度（pcs/min）：10~25pcs/min

重量（kg）：约48kg

频率（HZ）：50HZ

电压（V）：220V

功率（W）：145W

设备外形尺寸（mm）（长×宽×高）：约850mm×410mm×770mm

气压（Mpa）：0.4~0.6Mpa

#### 五、功能特点

功能强大，可用于各种工件的平面、圆弧面、凹平面的贴标，可用于不规则工件贴标；

贴标准确，稳定性高，采用PLC+细分步进电机驱动送标，送标准确；放料机构配置刹车功能，保证标带绷紧，确保标签检测准确；标带绕行纠偏机构，防止标签左右偏移；

坚固耐用，电路与气路分开布置，气路配置净化装置，避免空气的水分侵害电器，延长设备寿命；整机采用铝合金和不锈钢材料，质量牢固；

调整方便，配置高低行程可调功能，不同高度产品贴标，无需反复更换治具；

外形美观，采用底置电脑白电箱，配合不锈钢和铝合金，美观大方，提升设备档次；

具备手动/自动2种贴标控制方式，工人可根据需要，选择使用传感器或脚踩实现贴标的控制；设置手动、自动控制按钮，出标长短可任意调控；

可选配功能和部件: A:热打码/功能；

B:自动上料功能；

C:自动收料功能（结合产品考虑）；

D:特殊标签电眼。