

伟捷WJ-T216 汕头流水线贴标机

产品名称	伟捷WJ-T216 汕头流水线贴标机
公司名称	汕头市伟捷自动化设备有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:伟捷 型号:WJ-T216 产地:汕头
公司地址	汕头市潮阳区铜盂镇铜钵孟工业区
联系电话	13353074173

产品详情

一、基本用途

可配套到流水线，对流过的产品，进行上平面、弧面的贴标，实现在线贴标，如配套到喷码输送带，对流过的物体贴标；

二、适用范围

- 1.适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。
- 2.适用产品：可配折盖封箱机、枕式包装机、自动流水线、印刷机等，实现在线贴标。
- 3.应用行业：广泛应用于包装、食品、玩具、日化、电子、医药等行业。
- 4.应用实例：纸箱外部贴标机、薄膜袋成型前贴标、流水线贴标等。

三、工作过程

- 1.核心工作原理：传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制电机送出标签并贴附在产品待贴标位置上，产品流经覆标滚轮，标签被滚覆，一张标签的贴附动作完成；
- 2.操作过程：产品送入（接流水线）—>产品输送—>产品检测（或接收外源信号）—>

贴标—>覆标。

四、技术参数：以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做

1. 适用标签长度（mm）：6mm ~ 250mm
2. 适用标签宽度（底纸宽度/mm）：6mm ~ 130mm
3. 适用产品尺寸（长×宽×高/厚）：无要求（取决于流水线输送参数）
4. 适用标卷外径（mm）：280mm
5. 适用标卷内径（mm）：76mm
6. 贴标精度（mm）：±1mm
7. 出标速度（m/min）|：15m/min
8. 贴标速度（pcs/min）：5 ~ 100pcs/min(根据产品及标签情况，来定义)
9. 重量（kg）：约70kg
10. 频率（HZ）：50HZ
11. 电压（V）：220V
12. 功率（W）：380W（牵引步进）
13. 设备外形尺寸（mm）（长×宽×高）：1100mm×700mm×1450mm

五、功能特点

1. 配套简单，可直接安装在流水线和包装机上，独立控制或联动控制，实现自动贴标，实现无人化贴标生产；
2. 应用灵活，配置不同覆标机构，可实现在平面和不平整表面贴标；
3. 调整方便，调整结构采用单杆结构，标头可x/y/z六个自由度灵活可调，灵活匹配不同流水线；
4. 贴标精度高，标带绕行纠偏机构防止标签走偏，细分步进电机驱动出标，标签前后位置准确；
5. 智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，防止漏贴和标签浪费；

6.触摸屏操作界面，具有全中文注释和完善的故障提示功能，各种参数调整简单快捷，操作方便；

7.稳定性高，采用PLC+触摸屏+细分步进电机+光纤传感器电控系统控制，控制精密，支持长时间工作；