

PS20柱式瓷绝缘子

产品名称	PS20柱式瓷绝缘子
公司名称	沧州耀光电力绝缘子有限公司
价格	10.00/只
规格参数	结构高度:224 直径:115 产地:河北
公司地址	河北省沧州城西开发区12号
联系电话	0317-3229033 13730588526

产品详情

柱式瓷绝缘子

技术标准

GB/T 1001.1-2003 《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分 交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定

义、试验方法和判定准则》

GB/T 21206-2007 《线路柱式绝缘子特性》

JB/T 8509-1996 《高压线路柱式瓷绝缘子》

JB/T8509-1996标准规定：

型号说明

PS——线路柱式瓷绝缘子;

PS高压线路柱式瓷绝缘子

PS高压线路柱式瓷绝缘子

J——线夹型，绑扎型不表示; N——较长爬电距离(正常爬电距离不表示);

“—”后数字为雷电全波冲击耐受电压值，kV;

“ / ”后数字为弯曲破坏负荷值，kN;

Z——直立安装，水平安装不表示;

S——螺纹连接式。

PS高压线路柱式瓷绝缘子

PS高压线路柱式瓷绝缘子(5张)

GB/T 21206-2007标准规定：

R——线路柱式绝缘子;

R后的数字表示弯曲破坏负荷值，kN;

随后的字母E或J表示金属附件外胶装或内胶装;

再后的字母T、C、H分别表示顶部绑扎型、直立安装的顶部线夹型或水平安装的顶部线夹型;

后缀的数字表示规定的雷电冲击耐受电压值，峰值kV;