

# 缠绕化粪池A昌平缠绕化粪池A缠绕化粪池厂家

产品名称	缠绕化粪池A昌平缠绕化粪池A缠绕化粪池厂家
公司名称	衡水卓嘉玻璃钢制品有限公司
价格	390.00/立方
规格参数	卓嘉:化粪池 100立:3200*11200
公司地址	枣强县富强路168号
联系电话	0318-8581711 18632870222

## 产品详情

缠绕化粪池A昌平缠绕化粪池A缠绕化粪池厂家缠绕玻璃钢化粪池是我厂为确保产品质量稳定，在传统手工糊制的基础上结合夹砂管道制作工艺而研发制作，该机制缠绕式玻璃钢化粪池具有以下特点：1.机械缠绕式制作提升了产品质量的稳定性，硬度提升40%；2.采用高强玻璃纤维材料复合构成，采用整体成型技术无缝，严密性好，耐酸碱腐蚀，不渗漏，不污染地下水源；3.外观为圆桶型设计制作，桶内设有方钢加强筋，两端封头为车轮型凹凸面设计制作，抗压强度高、耐酸碱腐蚀，正常使用寿命可达50年以上；4.筒内设有二道隔舱板环流泛水装置，改变了传统化粪池直流泛水为环流泛水增加了污水滞留时间，有效的解决了传统化粪池存在的水短路后有效容积缩小问题，同时大大加强了生物降解能力，提高了污水处理过程的厌氧效果，降低了污水中的COD及氨氮指数一倍以上，为污水的后续深度处理奠定了基础；5.整体安装施工快捷，工期短，开槽安装只需一天即可完成；6.比传统钢混化粪池的决算价格低10%~20%左右。本玻璃钢化粪池整体化生产严密性好，无渗漏，彻底解决砖砌池污染地下水的问题，提高了环境的功能，改善了化粪池运行，保证了化粪池厌氧腐化的功能，实践证明，其清掏时间是砖砌化粪池的三至五倍，对物业管理带来极大方便。在住宅区工程中日益增多的煤气、上下水、雨水、电话、电力、有线电视、地温空调等地下管网中节约出的土地可使管网综合设施条件得到改善机械环绕玻璃钢化粪池是指以玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂高强度玻璃纤维复合材料为首要原料，选用先进的玻璃钢机械环绕工艺技术制造化粪池筒体，专门用于处理日子污水的环保设备。首要适用于城市修建小区、城镇、办公写字楼、宾馆、校园、医院、部队、风景区、别墅群等污水的处理。该产品不需任何外来动力和运转费用，节省能源、办理便利，具有很好的社会效益、环保效益和经济效益。

机械环绕玻璃钢化粪池外形一般为卧式圆筒状，两头封头一般选用力学功能凹凸状面规划，内部设有隔板，筒体选用机械环绕工艺、高抗压结构规划制造。机械环绕玻璃钢化粪池是运用沉积和厌氧发酵原理去除日子污水中悬浮性有机物的处理设备。机械环绕玻璃钢化粪池内部设有隔板，隔板上的孔上下错位，不易构成短流，并将整下罐体分红三部分：一级厌氧室、二级厌氧室和澄清室，一级、二级厌氧室底部相通，内部加有湖北鼎誉环保“MDS专用特型填料”。生物填料上附有很多的微生物，运用微生物对污水中的有机污染物起到降解净化作用，一起填料的存在添加了污水污泥与厌氧菌的触摸表面积，大大提高了反响功率。机械环绕玻璃钢化粪池诞生修改传统的化粪池首要为砖混结构，也有钢筋砼结构的，可是制造工艺都比较简单，没有什么技术含量，易渗漏、易阻塞，水处理作用也欠好，污染周围环境，添加了下流污水处理厂的担负，且施工程序杂乱，工期长，不能满意环保部门及修建方的要求，所以，商场亟待一种更适合更完美的产品。而手糊玻璃钢化粪池产品外观高低不平，色泽不均，运用一段时间

后制品外观发送较大改变，开端呈现分层、裂纹、脱皮、漏水现象，很难一起满意制品关于强度和抗渗漏、防腐蚀的要求。就这样，机械环绕玻璃钢化粪池应运而生。机械环绕玻璃钢化粪池高抗压、高强度、耐冲击、耐腐蚀、节能环保等优势，受到了各级环保、修建部门的肯定和赞誉。玻璃钢化粪池开展至今大约可分为四个阶段修改第一阶段产品为方型，顶部和底部略小，若是分隔就是上下两个梯形。加工时先加工出来两个凹槽状的模型，再把它们合在一起，即成为一个制品。这种产品处理了传统产品不耐腐蚀，易渗漏阻塞的缺陷，可是严密性还不够好，抗压性也一般，无法制造大型产品。第二阶段产品根本为横卧的圆柱体，但顶部和底部仍是规划为平面。车轮状凹凸面封头开端运用。由于是筒状模具，这一阶段的产品一般选用对接的办法衔接结合。这种产品的抗压功能要比第一阶段的好，可是产品的严密性还可以再加以改进，并且这种产品的加工程序杂乱，不利于工厂化出产。第三阶段产品也叫手糊玻璃钢化粪池。这种产品坚持了第二阶段的车轮状封头规划，筒体为圆筒状，根本上一次成型，但无层次工艺，很难一起满意制品关于强度和抗渗漏、防腐蚀的要求。第四阶段产品即为机械环绕玻璃钢化粪池，这种产品筒体两头选用力学凹凸面规划制造，筒体选用机械环绕工艺、高抗压结构规划制造，产品全体成型后抗压、抗冲击性强度以及耐性都比传统手糊玻璃钢化粪池的安全系数添加数倍，弥补了传统手糊玻璃钢化粪池、波纹型玻璃钢化粪池罐体手糊厚薄不均匀、制造粗糙等缺乏。机械环绕玻璃钢化粪池特色修改与传统化粪池比照与传统化粪池比照

- 1、装置施工便利,工期极短工厂一体化出产，一次全体成形，施工现场一次性吊装到位，半响即可完成装置，大大提高了施工功率，缩短建设周期，提高了经济和社会效益。
- 2、占地面积小产品结构紧凑，占地面积小，实际占地面积为传统化粪池的60%左右，节省土地资源。
- 3、专利规划,抗压强度高该产品外观为圆筒形规划，筒体两头选用力学凹凸面规划制造，筒体选用机械环绕工艺、高抗压结构规划制造，抗压强度承载才能高，施工完毕后该产品上方可承载40T载重汽车通行。
- 4、材质抗腐,运用寿命长该产品首要选用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂高强度玻璃纤维复合材料复合而成，无腐蚀、抗酸碱、不易老化、不变形。产品筒体选用机械环绕工艺、高抗压结构规划制造，抗压、抗冲击强度高，经久耐用，延伸玻璃钢化粪池的运用寿命。
- 5、产品造价低,物美价廉该产品造价低于钢筋水泥混凝土化粪池20%左右，与砖砌化粪池根本相等。该环保化粪池物美价廉，为各行各业用户所能接受，深受房地产公司及施工总包单位的喜欢。
- 6、专利技术,水处理作用好玻璃钢化粪池内部设有隔板，隔板上的过水孔上下错位，构成旋流,避免了短路，延伸了污水的实际停留时间;一起,隔板将整个罐体分红多个部分:包含多级生化室、澄清室等，生化室内部装有高效“KWS生物填料”，填料上附着成长有很多的微生物,从而使污水与微生物的触摸面积和时间得到了极大的添加，大大提高了反响功率,使化粪池内的固体和液态有机物被去除,使污泥减量化、无害化,处理出水到达国家规定的排放规范的三级、二级、一级或中水回用规范。商场前景修改我国水资源严峻匮乏，经济高速开展的一起造成了环境的严峻污染，机械环绕玻璃钢化粪池高效处理污水处理设备的诞生在污水处理、环境保护方面起着不行忽视的积极作用，该产品在总结引入国外日子污水处理工艺的基础上，结合公司科研成果和工程实践，选用高分子复合材料，工厂化出产，是一种高效、节能、质轻、价廉的日子污水处理设备。它成功代替了传统化粪池因渗漏、运转工况欠安、抗压性低等而污染地下水水质和影响周围修建物的安全。该产品运用水的重力流，不需任何外来动力和运转费用，节省能源、办理便利，具有很好的社会效益、环保效益和经济效益。