

平移门价格 自动门上海厂家直销

产品名称	平移门价格 自动门上海厂家直销
公司名称	上海深南停车管理有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:深南 型号:SN001 产地:上海
公司地址	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢503室-3
联系电话	021-4006810801 15221672936

产品详情

平移门：

平移门大部分都是电动平移门，具有多功能的特点，其门体对抗风载要求较严，适合在各种厂房建筑结构上安装。该种门扇可以手动、电动转换。可控门门扇数量不是太多，一般单轨道。其分为下承重与上承重两种。

平移门大部分都是电动平移门，具有多功能的特点，其门体对抗风载要求较严，适合在各种厂房建筑结构上安装。该种门扇可以手动、电动转换。可控门门扇数量不是太多，一般单轨道。其分为下承重与上承重两种。

下承重:门体由底部轨道承重，顶部导向。耐久性强，极少维护，安全与控制简单，适应多种隔热和外层系统。

上承重:门体重量承重于上部，下部导向。门体上部的承载轨道强度要求高，承载性能优异，门体运行可靠性高。门体运行时摩擦力小，开启轻便、平稳，门开机启动扭矩要求小，功耗小。铝型材平移门小门

平移门可以加小门(又称便门)和视窗。

平移门的种种优点，今后会成为厂房门的第一选择。

平移门门扇由门框(又称包边)和门板构成。根据平移门门框分三种，一是铝合金型材平移门门框(以下简称铝合金平移门)，二是不锈钢平移门门框(以下简称不锈钢平移门)，三是镀锌钢板平移门门框(以下简称镀锌平移门，又称简易门)。

门框种类:

1. 铝合金平移门:材料坚固、轻便、美观、不生锈、高档、价格适中等特点,材料2.5mm厚度。门框与密封条槽一体式设计,穿密封胶条后达到良好的密封效果,而且轨道(厚度4mm以上)也是铝型材,采用加厚铝型材门体坚固,采用尼龙滑轮和铝型材轨道,推拉非常轻便,开关门无噪音、密封性能卓越,今后厂房门、平移门、工业门的最佳选择。
2. 不锈钢平移门:材料坚固、不生锈、高档等特点,缺点是加工难、价格昂贵,折弯机折弯精度不是很高,除304不锈钢意外的其他不锈钢也会生锈,密封条槽还得单独加,没有不锈钢轨道,使用的是镀锌钢板轨道,热胀冷缩现象比较严重,使用寿命较短。
3. 镀锌平移门:材料坚固、价格低廉、配件简单。最致命的缺点是生锈,镀锌钢板门框生锈后连带门板生锈,密封条槽还得单独加,通常情况下都没有密封条。轨道材料也是镀锌钢板,热胀冷缩现象比较严重,使用寿命较短。要求低的厂房里使用。

控制方式

平移门常见的控制方式有以下几种:

1. 控制手柄, 联线控制;
2. 无线遥控, 常见的433MHz无线遥控手柄控制;
3. 外部系统控制, 如电动门自动放行系统通过嵌入式控制系统或者电脑控制,电脑自动识别车辆号牌, 自动开门。

门板种类

门板为彩钢复合板(又称彩钢夹芯板), 大部分厂房门的门板厚度为187.5px彩钢复合板, 125px的薄而不坚固, 250px的厚而笨重、生产厂家很少, 不好定制。

最常用彩钢复合板为聚苯板, 又称泡沫复合板、EPS复合板, 有阻燃和普通两种, 门板用彩钢复合板泡沫容重12kg/m以上, 彩钢厚度0.35mm以上。

聚氨酯彩钢复合板, 制作技术较落后, 价格昂贵。

玻璃棉彩钢复合板和岩棉彩钢复合板, 不适用于制作门板, 原因有二, 一是太重, 缩短门的寿命, 二是玻璃棉或岩棉容易脱胶并往下沉。

技术参数

运行速度:8-13m/min

型号:PM-宽*高*厚-扇

抗风载:>0.75Kpa

运行方式:集中程序控制或分散 常规控制

轨道综合精度:<3mm

保温性能:1.6w/m2

词条标签：快速门 平移门 滑升门 高速堆积门