

24芯三网合一光分路器箱图文讲解

产品名称	24芯三网合一光分路器箱图文讲解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

24芯三网合一光分路器箱图文讲解

三网合一光纤网络箱、三网合一光纤熔接箱、三网合一光纤直熔箱、三网合一光纤分配箱、三网合一光纤分光箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤分线箱、三网合一光纤网络箱。 型号：24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120 材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：落地式、壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波市远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

【宁波远捷通信设备有限公司】远捷连接世界！信息沟通心灵！一、24芯三网合一光纤网络箱产品简介：
三网合一光纤网络箱FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道,地下室,机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求

24芯三网合一光分路器箱图文讲解

三网合一光分路器箱 技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次
- 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
- 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

三网合一光分路器箱 适用性指标：

- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范；
- 4.前面操作、安装都相当迅速方便；
- 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护；
- 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器；
- 7.产品重量：壁挂式：22KG、镶嵌式：21KG
- 8.产品材料：冷轧板
- 9.产品颜色：常规色灰色
- 10.产品工艺：冲压

所谓目标，真正的目标，那是必须时时刻刻念念不忘，朝思暮想到夜有所梦，而且一想起来就热血沸腾的！有目标的人是在奔跑，没目标的人只是在流浪；有目标的人感恩现实，没目标的人抱怨现实；有目标的人常常睡不着，没目标的人永远睡不醒！远捷科技自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。【远捷科技 专业生产，用心创造，你身边的通信设备专家】

远捷通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，远捷公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

合作伙伴：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等.....

三网合一熔箱高清图片显示 选择供应厂家我们为你推荐宁波远捷通信设备有限公司；厂家为你详细解述三网合一熔箱安装方式：嵌入式/抱杆式/壁挂式，供应芯数：48芯三网合一光纤分纤箱/96芯三网合一光纤分纤箱/144芯三网合一光纤分纤箱；其他供应：三网合一光纤分纤箱 三网合一光纤分线箱 三网合一光纤楼道箱 三网合一光纤配线箱产品型号齐全 规格多样 尺寸介绍信息 产品价格合理

自动化激光裁剪板材之家 为你推荐宁波远捷通信，远捷通信公司坐落于浙江慈溪观海卫镇，自2004年成立以来，长期不断进取探索网络通信设备生产技术，拥有专业的自动化生产设备，规模性批量订做三网合一光纤分纤箱/三网合一光纤配线架/三网合一光缆交接箱等网络通信设备；厂家激光切割板材，自己设计研发生产供应各种网络通信设备，产品质量值得信赖。