

# 包塑金属软管阻燃包塑金属软管，蛇皮金属软管

产品名称	包塑金属软管阻燃包塑金属软管，蛇皮金属软管
公司名称	嘉兴星瑞塑业有限公司
价格	3.00/米
规格参数	材质:外层PVC，内层热镀锌钢带 颜色:黑色，灰色 规格: 10
公司地址	嘉兴市王店镇镇中村23组跳桥头37号
联系电话	0573-82081891 13325739200

## 产品详情

产品名称：包塑金属软管

产品代码: XR-JSB

产品材质: (内层) 采用镀锌钢带及特殊绝缘处理；

(外层) 采用PVC原料 (黑色抗紫外线、防老化)

产品颜色: 黑色B、灰色G，其他颜色可定做

防火等级：V0

工作温度: -25 ~ + 85 ；短时可达 + 100

产品特性: 1、软管有极佳之防水、绝缘性，抗拉性。  
2、外层被覆PVC材料，且添加了防火阻燃剂，并加抗UV紫外线和防老化成份  
3、结构为反扣型，增加抗拉强度、不容易折断或变形。  
4、弯曲性能好，内部平滑构造，在穿引电线电缆时及容易。

使用方法: 先将电线电缆穿入管内，再配上XR-DPJ型接头相应的型号即可。

应用领域: 铁路，机车，交通系统工程，空调，各种机械，自动化控制设备，发电厂，化工，输配电系统，通信系统，船舶，大厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护。

用途: 保护电线电缆以及达到绝缘、防水、并可增进线缆弯曲美观。

型号	规格		外径及允许偏差( 弯曲半径mm ± 10 包装单位(米)		
	公制	英制	mm)	%	
XR-JSB-6	6	3/16	9.00 ± 0.25	40	200
XR-JSB-8	8	5/16	11.8 ± 0.30	45	200
XR-JSB-10	10	1/4	14.5 ± 0.30	55	100
XR-JSB-12	12	-	16.5 ± 0.35	60	100
XR-JSB-13	13	3/8	17.5 ± 0.35	65	100
XR-JSB-15	15	-	20.2 ± 0.35	80	100
XR-JSB-16	16	1/2	21.2 ± 0.35	85	100
XR-JSB-19	19	-	24.5 ± 0.40	95	50
XR-JSB-20	20	3/4	25.5 ± 0.40	100	50
XR-JSB-25	25	1	31.7 ± 0.45	120	50
XR-JSB-32	32	1 1/4	39.6 ± 0.50	150	25
XR-JSB-38	38	1 1/2	46.6 ± 0.60	180	25
XR-JSB-51	51	2	59.5 ± 1.00	220	20
XR-JSB-64	64	2 1/2	73.5 ± 1.50	310	10
XR-JSB-75	75	3	84.5 ± 2.00	350	10
XR-JSB-100	100	4	109.0 ± 3.0	410	10