

苏州空气增压泵SY-515原理介绍

产品名称	苏州空气增压泵SY-515原理介绍
公司名称	苏州力特海增压科技有限公司
价格	14300.00/台
规格参数	规格:600*250*600MM
公司地址	江苏 苏州工业园区 苏虹东路188号
联系电话	051262885002 18625045015

产品详情

苏州空气增压泵SY-515原理介绍

三、使用

- 1、使用前先给液箱加满液体。可以是液压油、乳化液，也可以是水。注意！如果被测试体容积过大，应先给被试体注满液体。这样可以大大缩短测试的时间；
- 2、联接试验台的进气口。本试验台所需气源压力为4BAR，气体排量为 0.6m³/min.气源进气口为 Z1/2；
- 3、联接所需测试的本体，本试验台高压出口为G1/4内螺纹；
- 4、因超高压操作是比较危险的，所以在正式试压前应检查下列部件。气源进气口的联接、高压出口的联接和高压部件的螺纹是否有松动。保证液箱内有液体；
- 5、调节气源压力到1.5BAR，压力值从气压表中可读出来；
- 6、打开高压释放阀(HP Valve)；
- 7、打开注水泵开关，再打开高压泵开关。
- 8、此时气泵开始运转，连续运转半分钟后（如果气泵是第一次使用，9、将高压释放阀(HP Valve)关闭，此时系统向测试本体内加压；
- 10、缓慢调节气源调节阀，此时系统的压力也随之升高，直之获得所需测试的压力。测试压力可以从高

压表中读出；

联系人：胡经理 苏州力特海增压科技 手机：18625045015 电话：0512-62885002
传真：0512-62885061 邮箱：1185356749@qq.com

网址：<http://www.szlth.cn> 地址：苏州市工业园区通和路莆田工业区