国标橡胶止水带厂A国标橡胶止水带厂家

产品名称	国标橡胶止水带厂A国标橡胶止水带厂家
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:宏基 型号:国标橡胶止水带 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

产品详情

国标橡胶止水带A国标橡胶止水带厂A国标橡胶止水带厂家

国标橡胶止水带厂家采用GB18173.2-2014标准生产，具有12帕拉力,尺寸公差一律按标准执行。为不同防水工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型止水带产品，可适用于任何设计要求。橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放止水带场所保持-10-+30，相对湿度40%-80%。橡胶止水带目前被广泛应用于各种类型的混凝土结构中，例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。在这些工程中，由于不能连续浇铸，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇铸时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇铸橡胶止水带的方法来解决，它既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中，橡胶止水带又可防止建筑内的水漏到外界。

国标橡胶止水带厂家接口施工注意事项如下:

1、止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。

2、在运输和施工中,防止机械,钢筋损伤止水带。

3、施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。

国标橡胶止水带厂家接头热粘结的施工要点：

水工建筑物有防渗要求的沉降缝都应设置止水带,止水材料和形式应具有耐久性,并能适应不均匀沉降和温度变形。常用的止水带有纯铜片、橡胶止水带和塑料止水带。在使用中,由于结构尺寸和形式不同,常需对橡胶止水带连接,橡胶止水带的连接方法有冷粘法和热粘法。目前冷粘法由于粘结效果不理想,存在接头处理性差、耐久性差等缺点,使用较少。热粘罚由于填充材料和母材一致,操作方便,抗拉强度高,抗渗效果好,故在水利工程上被广泛应用。

国标橡胶止水带厂家接头形式有T形接头、十字街头和对接接头三种形式。

国标橡胶止水带厂家接头处必须熔接密实,如发现有缝隙则需要重新进行加热粘结。热粘结后先进行外观检查,做到不焦不裂、没有凹槽、无油垢等为合格。

国标橡胶止水带厂家热粘结法简单易掌握,但在实施前应经过培训,并做粘结接头试验。在粘结时应注意接头处的打毛、生胶皮表面的清理、生胶皮的铺设和热接器的预热、通电加热及断电冷却时间。热粘结法粘结效果好,经济节省,只需要两人就可以操作,值得推广应用。

国标橡胶止水带@国标橡胶止水带厂@国标橡胶止水带厂家@衡水宏基橡塑有限公司

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。