

武汉500公斤压力电动水泥凿毛拉水高压清洗机

产品名称	武汉500公斤压力电动水泥凿毛拉水高压清洗机
公司名称	武汉艾诗易清洁系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	压力:500公斤 水流量:22
公司地址	武汉市东西湖区金银湖街道环湖中路88号9-1-2007 (注册地址)
联系电话	027-83774977 13871202422

产品详情

电源供应 380/50 V/Hz

水流量 22 L/min

工作压力 500bar/50Mpa

最大进水温度 60

连接负载 千瓦 22

- 1、进口工业级电机，动力强劲。三相工业低速马达与泵头采用绕性连接，在保证了解密连接的同时，避免了金属之间的碰撞，保证了设备的平稳运行和长寿命作业，通过内置电路板起到15秒延时停机的效果，避免电机长期处于启动过程，减少启动对泵头和电机的冲击，对电机及泵头密封圈起到很好的保护。
- 2、智能电控系统，根据中国电网设计的智能电控系统，具有延时自动停机、自动断电保护、管路漏水保护、缺水保护、电机过热保护等功能，保护了设备长寿命使用。
- 3、电控盒的防水防尘等级为IP564、24V启动开关，避免长期在有水工作环境下使用，造成人员安全隐患。
- 4、意大利AR或者霍克高精度曲轴泵：柱塞为带有工业陶瓷护套的不锈钢材质，多层工业密封系统。
- 5、采用原装进口调压阀和不锈钢压力表以及独立工业级别的双层过滤器，在保证水质的同时尽可能大的提供水量。
- 6、配置安全阀。（使用安全阀的必要性：能保障泵体、密封系统、管路等部件在高压清洗机调压阀出现故障时，安全阀能及时释放压力，防止过压憋坏设备其他部件，保护设备不受损害及人员安全。）

7、采用法兰盘悬挂曲轴箱的连接方式，避免传统的通过单一联轴器链接，使曲轴箱的曲轴与电机轴始终保持在同一水平面，无需担心由于曲轴箱支撑架变形导致不同轴损坏曲轴箱或电机负荷过重烧毁的情况出现。

该机器具有大的实心轮胎、钢管架，可以方便移动，易操作。防缠绕设计（喷管储存架），便于高压管存放，附件盒设计，方便零备件安放以免丢失。

随着社会的发展和科技的进步，洗地机适用范围越来越广。同时，洗地机的种类也越来越多，专业化程度也越来越高。洗地机广泛应用于：

- 1、大型配送中心、物流分拨仓库，地面多木屑、纸屑等杂物的洗扫工作；
- 2、工矿企业、停车场、维修工厂、飞机场机库等重污垢地面的洗扫工作；
- 3、体育场馆、清洗橡胶跑道的洗扫工作；
- 4、物业保洁、学校、厂区、商业区等毛糙地面的洗扫工作；
- 5、市政单位广场、步行街的毛石路面洗扫工作等。