

# 济宁装饰砂浆技术配方专用羟丙基甲基纤维素HPMC

产品名称	济宁装饰砂浆技术配方专用羟丙基甲基纤维素HPMC
公司名称	山东特耐斯化工有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:特耐斯 型号:7-20万粘度 产地:山东
公司地址	济南市高新区奥体中路2835号
联系电话	0531-55556908 15253191719

## 产品详情

济宁装饰砂浆生产技术配方TNS专用纤维素HPMC，羟丙基甲基纤维素在装饰砂浆中的添加量，济宁羟丙基甲基纤维素的保水率，灰分含量，3、低灰份：由于本品是非离子型，在制备过程中能用热水洗涤，有效地精制，因此它的灰份含量很低，3%-5%。

4、PH稳定性：本品水溶液的粘度在PH3.0—10.0范围内都比较稳定，小于3或大于10以后，粘度会大幅度降低，而且本品在纯净水中是没有粘度的。

5、保水：本品具有高粘度，能锁定水分，使水分蒸发的缓慢，因此在水泥/腻子中做保水剂。

6、润滑：具有很好润滑度，在腻子粉、砂浆中可以提高施工性，在蜂窝陶瓷里，较好的润滑性能，有利于挤压成型。

济宁羟丙基甲基纤维素在耐水腻子粉、水泥砂浆：良好的施工性，让腻子或者砂浆容易施工，润滑性好，工人不累手，好干活。优秀的保水性，能让腻子或者砂浆在水的作用下，更好的凝固，以增强其强度。

欢迎广大建材行业的朋友们来电咨询！

咨询电话（微信）：15253191719 周经理 QQ:3513037648

羟丙基甲基纤维素厂家 [www.sdtenaisi.com](http://www.sdtenaisi.com)

## 济宁羟丙基甲基纤维素产品性能

- 1、 具有优异的保水性、增稠性、稳定性、溶解性、粘结性、乳化吸附性等
- 2、 增稠效果可以控制砂浆达到最佳稠度，改善可操作性，提高施工效率
- 3、 改善湿砂浆的湿粘性，确保湿砂浆对各种基材都具有良好的粘接效果
- 4、 改善砂浆的施工性、粘结性、润湿性、延长开放时间、提高砂浆的产出率