

8芯光纤楼道箱结构图文说明

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 8芯光纤楼道箱结构图文说明 |
| 公司名称 | 宁波市远捷通信设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址） |
| 联系电话 | 0574-63609303 13819896675 |

产品详情

8芯光纤楼道箱结构图文说明

光纤配线箱、12芯光纤配线箱、24芯光纤配线箱、48芯光纤配线箱、72芯光纤配线箱、96芯光纤配线箱、144芯光纤配线箱;光纤直熔箱；光纤网络箱；铁皮配线箱、三网合一配线箱、综合配线箱

型号：12芯、24芯、48芯、72芯、96芯、144芯【材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS】

【安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能】【使用区：移动联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP】远捷通信为适应我国电信、我国移动、我国联通、广电网络三网交融、FTTx的推行，远捷通信推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH、FTTX光配线网络处理方案。商品首要包含MODF光纤总配线架、室外通讯机柜，三网合一光纤配线架，三网合一光缆奉告箱，三网合一光纤楼道箱，ODF光纤配线架、网络机柜、光缆奉告箱，光分路器箱，光纤分线箱，ONU光纤配线箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，疾速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、室内布线光缆、无源器材、线路辅佐设备等。。。。。

结构特点：

箱体封闭式结构，外形美观。

箱体采用塑料材料，防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化性能优越，防护等级达到IP54。

具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、分光等功能。

光缆，尾纤，跳纤的进出线各自独立，互不干扰。

插片式光分路器可翻转操作，施工、维护方便快捷。

箱体安装方式可采用挂墙或抱杆安装方式。

一产品特点：

1.箱体内放置插片式分光器，可安装2个或4个1分8插片式分光器，配置更灵活自由，扩容方便，投资节省。2.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。3.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。

4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。

5.光缆固定、接地方便，箱体内有足够的布线空

6.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。

7.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

8.分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

二 产品性能说明:

1:箱体采用PC/ABS合金材料制作,使用寿命达到20年以上.

2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

三:主要技术参数

1、环境要求

工作温度：5 ~ 40

相对湿度： 85% (30)

大气压力：70KPa ~ 106Kpa

2、主要技术指标

插入损耗： 0.2dB

UPC回波损耗： 50dB

APC回波损耗： 60dB

插拔耐久性寿命：> 1000次

3、防雷技术指标

箱体接地装置与箱体绝缘，绝缘电阻不小于1000M /500V（直流电）；

IR 1000M /500V

箱体接地装置与箱体之间耐电压不小于3000V（直流电）/min不击穿，无飞弧；U 3000V