

洗板水存储柜 抹机水放置柜

产品名称	洗板水存储柜 抹机水放置柜
公司名称	深圳易恒泰工业设备有限公司
价格	550.00/个
规格参数	XY-12:H890*L590*W460mm XY-30:H1120*L1090*W460mm XY-04:H560*L430*W430mm
公司地址	深圳宝安区松岗街道松涛大厦D栋303
联系电话	0755-27533978 18922968319

产品详情

当今工业面对越来越多的危险易燃品，它的安全处理和储存是成为急需解决的问题。化学品防爆柜又称防火安全柜，化学品柜，根据具体用途也可经常被人称为油漆柜，酒精柜，天那水储存柜，白电油柜，抹机水防爆柜，洗板水存储柜，弱腐蚀性柜等等。主要是用来储存各类危险化学品（包括易燃液体）的安防用品柜。独特的双层钢板设计及防爆功能确保您储存物的安全。柜身内部配备可调层板，便于存放酒精等易燃物品，提高空间利用率

一、洗板水存储柜产品颜色

黄色防火防爆柜用于存储天然气，柴油，喷气燃料、酒精、天那水和汽油等易燃性液体。

红色防火防爆柜于存储可燃液体，如气溶胶，油墨和涂料。

蓝色防火防爆柜用于存储任何类型弱腐蚀性化学品

（防爆柜相关颜色分类需根据当地街道要求来购买，如无特殊规定看自行选择，防爆柜颜色除蓝色需加防腐蚀PP托盘外，黄色和红色作用是一样的，只是外观喷涂烤漆不一样）

二、洗板水存储柜产品规格：产品型号

XY04

产品名称

4加仑防爆柜

产品规格

H560*L430*W430m
m

产品描述

颜色：黄色；容积
4加仑/15升；可调
层板：一块；门类
型：单门，手动

XY012

12加仑防爆柜

H890*L590*W460m

颜色：黄色；容积

			m	12加仑/45升；可 调层板：一块；门 类型：单门，手动
XY030	30加仑防爆柜	H1120*L1090*W460mm		颜色：黄色；容积 30加仑/114升；可 调层板：一块；门 类型：双门，手动
XY045	45加仑防爆柜	H1650*L1090*W460mm		颜色：黄色；容积 45加仑/170升；可 调层板：二块；门 类型：双门，手动
XY060	60加仑防爆柜	H1650*L860*W860mm		颜色：黄色；容积 60加仑/227升；可 调层板：二块；门 类型：双门，手动
XY090	90加仑防爆柜	H1650*L1090*W860mm		颜色：黄色；容积 90加仑/340升；可 调层板：二块；门 类型：双门，手动
XY115	115加仑防爆柜	H1650*L1500*W860mm		颜色：黄色；容积 115加仑/445升；可 调层板：一块；门 类型：双门，手动

三、洗板水存储柜的作用：

- 1、预防火灾发生，控制溢出物，同时也减少火灾带来的人员受伤的危险；
- 2、隔离危险液体，快速且容易识别，提高安检规格；
- 3、减少成本，提高工作效率，因为体积小，可以摆放在工作场所存放危险化学品品，不用频繁往返危险品储藏室，省时省力；
- 4、各种危险品的有效管理，不同颜色的安全柜功能不一样，可存放的化学用品也不同，分门别类存储，一目了然便于管理；

四、洗板水存储柜的产品特点：

1、高品质西捷特防爆安全柜符合OSHA 29 CFR 1910.106 (美国职业安全健康管理局规范)及NFPA CODE30 (美国国家消防协会规范) 标准。防爆柜采用优质的1.2mm钢，形成38mm中层板采用经过特殊处理的高强度镀锌钢，大大增加了耐腐蚀性能，且层板的安全荷载量可达175kg。防爆柜在优质层板上标配的高强度聚丙烯托盘，一体成型，耐腐蚀性和耐用性都非常强。

2、巧设计：柜门边缘的专业处理，门与门缝隙更小，使柜门密封性更好，更安全。三点联动式的锁门设计，在同一位置具备双锁功能，更安全、更可靠；独特的锁芯设计使维修更为方便，省时又省力。专业

的顶部平面设计使此处不易藏污纳垢，清洁更为方便。三点联动式门锁设计，更好的增强了柜门的密封性。柜门配有双钥匙，提高化学品管理的安全性和规范性。柜门可轻松启闭180度，使操作更便捷、更安全。

3、精工艺：防爆柜铰链为不间断的钢琴式铰链，自行开模精铸，更为精准，使柜门开启、闭合更顺畅。主体涂层为环氧与聚酯纤维混合的涂料，不但耐化学腐蚀性好，而且防止紫外线。防暴柜不仅在可视的柜体表面，更在隐蔽的内表面进行了耐腐蚀处理，杜绝了生锈乃至被腐蚀的隐患。柜体两侧壁装设计有直径为2英寸的防闭火装置——双透气孔，独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节，同时您可以根据实际存储化学品的需要增配层板，提高您的使用效率。

4、门锁优化设计：目前国内安全柜普遍存在门锁易损坏的情况，主要原因是由于门

锁的面板与锁舌之间的连接问题，大型安全柜面板和锁舌距离较远，一般通过钢丝或者圆钢进行连接，钢丝和锁舌部分连接比较紧密，但钢丝容易拉伸，从而导致锁舌无法闭合的故障。圆钢不会拉伸，但其和锁舌的连接，只能通过点焊连接，而锁舌的尾部非常小，所以点焊不可能牢固，门锁开合一段时间锁舌和圆钢就会脱落，造成无法闭合锁舌，从而导致无法开门。我们的产品则有效的避免了本问题的出现。

五、厂家售后服务

深圳易恒泰工业设备有限公司服务的宗旨是：“及时，准确，满意”。在收到服务信息后及时主动作出答复或派技术人员处理售后服务的任何问题。对于操作故障，本公司应在接到故障通知四小时内给予解答；出于对自身产品质量的信心，所有产品质保期为两年。