

# 潍坊正规埋式一体化污水处理设备公司

产品名称	潍坊正规埋式一体化污水处理设备公司
公司名称	潍坊誉德环保科技有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:誉德 电话:17305368334 产地:山东
公司地址	山东省潍坊高新区新城街道玉龙社区银枫路322号中阳·金丰名苑综合楼520室
联系电话	17305368334

## 产品详情

联系方式：17305368334房经理

潍坊正规埋式一体化污水处理设备公司

潍坊正规埋式一体化污水处理设备公司

随着近年来合肥城市化进程的快速发展、城市人口规模的不断扩大，部分道路排水系统的设计标准已无法承载现有的行业标准。近日记者从庐阳区市政绿管办获悉，为进一步做好城市防洪排涝和水环境治理工作，该办启动了庐阳区飞扬路、兴杨路、四里渠东路和汲桥路四条道路排水设施提标改造工程。

一般情况下，当标准化通量下降10~15%时，或系统脱盐率下降10~15%，或操作压力及段间压差升高10~15%，应清洗RO系统。清洗频度与系统预处理程度有直接的关系，当SDI<sub>15</sub><3时，清洗频度可能为每年4次；当SDI<sub>15</sub>在5左右时，清洗频度可能要加倍但清洗频度取决于每一个项目现场的实际情况。

目前行之有效的评价RO/NF系统进水中胶体污染可能的技术是测量进水的淤积密度指数(SDI，又称污堵指数)，这是在RO设计之前必须确定的重要参数，在RO/NF运行过程中，必须定期进行测量(对于地表水每日测定2~3次)，ASTM D4189-82规定了该测试的标准。膜系统的进水规定是SDI<sub>15</sub>值必须 ≤5。降低SDI预处理的有效技术有多介质过滤器、超滤、微滤等。在过滤之前添加聚电介质有时能增强上述物理过滤、降低SDI值的能力。

纳滤是位于反渗透和超滤之间的膜法液体分离技术，反渗透可以脱除最小的溶质，分子量小于0.0001微米，纳滤可脱除分子量在0.001微米左右的溶质。纳滤本质上是一种低压反渗透，用于处理后产水纯度不特别严格的场合，纳滤适合于处理井水和地表水。纳滤适用于没有必要像反渗透那样的高脱盐率的水处理系统，但对于硬度成份的脱除能力很高，有时被称为“软化膜”，纳滤系统运行压力低，能耗低于相对应的反渗透系统。

潍坊誉德环保科技有限公司

项目部：房先生      手机：17305368334

qq邮箱：3539885704@qq.com