防腐水性环氧固化剂3870

产品名称	防腐水性环氧固化剂3870
公司名称	巴斯合成新材料（深圳）有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	固含量:42% 当量:410 铅笔硬度:2H-3H
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路369号东海王工业区B座B104
联系电话	0755-85246811 18923416457

产品详情

TC-3870水性环氧固化剂TDS

TC-3870 是一种非离子型的改性胺类水性环氧固化剂，可以与水性环氧乳液配合使用，也可以与标准液态环氧树脂配合使用，用于配制水性环氧涂料。

特 性：

l 快速固化，硬度上升快；

l 耐盐雾性好；

l 抗冲击性、适用期得到较好的平衡。

基本参数

粘度(mPa.s/25℃，4#/6r)　42000±20000

胺值(mgKOH/g)　95±25

色泽(Gardener)　≤4

固含（%）　40±2

活泼氢当量（g/mol，供货形式） 410

密度（25℃，g/cm3）	1.06±0.03
溶剂及含量	丙二醇甲醚，10%

包装规格：20千克或200kg塑桶。

保 存 期： 存放于阴凉、干燥处。室温原装桶密封储存，自生产之日起至少 18 个月的保存期。原包装打开后，应避免长时间与空气接触，以免影响产品质量。

超过保质期经试验合格仍可使用。

危险警示： 本品具有一定的刺激性，如不慎入眼，请立即用大量清水冲洗，并立即就医。详细资料请参阅环氧固化剂方面的保护规则。

本产品可按非危险品运输。

注：以上所有信息在特定条件下被证明是正确的。所有这些信息的使用者必须经过独自的实验后，决定是否用于各自的特殊用途。若有疑问或索取更详细资料，请与本公司联系。