广西电梯安全防护门，南宁电梯井防护门

产品名称	广西电梯安全防护门，南宁电梯井防护门
公司名称	广西南宁玖超玖建材有限责任公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	广西南宁市西乡塘区北路园艺路
联系电话	18077126698

产品详情

现在城镇建设速度不断提高，到处都能体会到“ 拆呢 ”的感觉，建筑事故不断出现，尤其是楼层升降机卸料平台施工容易出事故，为此广西南宁玖超玖建材有限公司不断研究，推出了防止此类事故发生的防护产品-施工电梯防护门。现在着重讲解一下建筑上用的楼层防护门的规格，规范，安装及使用方法。

材料：电焊网片+方管+钢板

宽度：1.2米，1.3米，1.4米，1.5米可定制

高度：1.5米，1.6米，1.7米，1.8米可定制

边框：2*3cm，2*2.5cm，2.5*2.5cm

边框厚度：0.7mm,0.8mm,1mm

铁丝直径：2.5mm,3.0mm

网孔：40*60mm,60*60mm,30*30mm

铁板宽度：20cm

铁板厚度：0.3mm,1mm

颜色：红，黄，绿，蓝，白

喷涂警示语和挡脚警示线

电梯安全防护门整体钢材，防护门厂钢材采用国家标准材料，制作严格按图施工，尺寸正

确，焊接点牢固。门面采用小孔钢板网或电焊网片与钢板组合构成。一方面可以防止等候人员伸手开门，又便于人货电梯操作人员观察楼内情况，利于楼内外双方工作人员沟通交流。门栓设计在外面，只能由电梯操作人员开关防护门，有效防止楼层内等候人员打开防护门，杜绝高空抛物和高空坠落的潜在施工风险。并且喷涂警示语和挡脚警示线，提升工地文明施工形象。我厂安全门安装拆除方便，只需在外架钢管立杆上与门轴相对应位置焊接90度直角圆钢，把防护门挂上既可以使用。