

工地施工电梯安全门，广西电梯井口安全门图片

产品名称	工地施工电梯安全门，广西电梯井口安全门图片
公司名称	广西南宁玖超玖建材有限责任公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	广西南宁市西乡塘区北路园艺路
联系电话	18077126698

产品详情

【电梯防护门】

产品颜色：黄色 蓝色 红色等

字体颜色:红色、白色、蓝色

扫脚线颜色：红白相间、黑黄相间

产品特点：

电梯防护门

制作方法电梯防护门全部由钢结构组成。钢材采用国家标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的，电梯安全门采用柠檬黄色，门下部档架板采用黄、黑间隔。

电梯安全防护门整体钢材，防护门厂钢材采用国家标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固。门面采用小孔钢板网或电焊网片与钢板组合构成。一方面可以防止等候人员伸手开门，又便于人货电梯操作人员观察楼内情况，利于楼内外双方工作人员沟通交流。门栓设计在外面，只能由电梯操作人员开关防护门，有效防止楼层内等候人员打开防护门，杜绝高空抛物和高空坠落的潜在施工风险。并且喷涂警示语和挡脚警示线，提升工地文明施工形象。我厂安全门安装拆除方便，只需在外架钢管立杆上与门轴相对应位置焊接90度直角圆钢，把防护门挂上既可以使用。1、外用电梯防护门采用推拉式防护门;裂纹、严重锈蚀;所有立杆、大小横杆统满足现场实际需要，经久耐用，质量合格。

2、外用电梯防护门采用栅门进行防护，门宽度x高度=1500mm X 1200mm(指外边边线尺寸)，钢栅间

用钢筋进行焊接制作，首先按设计尺寸焊一矩形框，再竖向焊接钢筋栏杆，间距150mm;

3、防护钢筋门上下两根水平筋上分别焊接钢管，要求钢管与被焊钢筋上下同心，采用电焊

方式，焊点间距200mm, 钢管长度为1500mm;

4.防护门下部20钢管焊制两个DN80橡胶滑轮，滑轮中心与门边水平距离200mm;

5.采用50*4角钢与钢筋焊制防护门框，门框的尺寸为3000mm X (1200+滑轮安装后高度)，门框的上下框用角钢，上框角钢长1300mm，下框角钢长3000mm，上角俐均开口正向下，下角钢均开口向上，两边钢筋焊接在一起，门框两端设置限位:

6、在封闭门框之前将焊好的门放入其中，在焊制门框过程中随时检查门框尺寸，保