

广西施工电梯安全门，楼层升降机防护门

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 广西施工电梯安全门，楼层升降机防护门 |
| 公司名称 | 广西南宁玖超玖建材有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广西南宁市西乡塘区北路园艺路 |
| 联系电话 | 18077126698 |

产品详情

品名：人货电梯防护门材料：钢板网片+方管+钢板宽度：1.2米，1.3米，1.4米，1.5米高度：1.5米，1.6米，1.7米，1.8米边框：2*2cm，2*2.5cm，2.5*2.5cm边框厚度：1mm钢板网（梗）：2*2mm钢板网网孔：30*60mm钢板厚度：15cm钢板厚度：1mm门轴套管内径：12mm颜色：红，黄，绿，蓝，白

施工电梯安全门包括;施工电梯防护门、电梯洞口防护网、电梯井口防护网。按制作工艺可分为;无边框安全门、半边框安全门、全边框安全门。

产品特点;结构简单，安装使用方便，感观大方，质量安全可靠，可重复使用，焊接点牢固。

用途：建筑工程施工电梯外架楼层安全防护。

电梯安全门门面采用电焊网片和小孔钢板网与门框矩形方管焊接而成。

表面处理：寝塑、喷塑、镀锌、喷漆、

施工电梯防护门种类：

1.外用安全电梯防护门种类建筑外用电梯安全防护门根据各单位自身前提，一般分为双开插销式、单开插销式、弹费式推拉门等若干种。此处重点先容半自动电梯安全防护门。

2.外用电梯安全防护门括梢机能对比常见外用电梯安全防护门插销多采用手动插销，此种方法不仅降低了工作效率，而且在使用过程中如因使用不当未插紧或漏插.轻易造成安全责任事故。半自动安全防护门采用自动门形式，在施工职员开启后即使健忘关门，它也会自动封闭锁紧。安平玉良丝网制品公司是施工电梯防护门、楼层防护门、电梯井道门、电梯井防护门、人货电梯防护门、电梯井安全门、施工楼层门、临边防护设施等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。