

# 广西基坑防护栏，南宁电梯井口防护门厂家

产品名称	广西基坑防护栏，南宁电梯井口防护门厂家
公司名称	广西南宁玖超玖建材有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广西南宁市西乡塘区北路园艺路
联系电话	18077126698

## 产品详情

建筑楼层井口防护门、冲孔板施工电梯防护门

1、本产品主要采用电焊连接而成，表面喷漆。

2、产品特点：安全性能强，造型美观，具备警示醒目的优点。是灵活性极强的防护产品，可重复利用。

3、产品用途：可应用于施工电梯井口安全防护、人货电梯井口防护等各种建筑施工现场临边安全防护。

可根据要求定制

表面处理：喷漆

颜色：黄黑相间、红白相间，或定做 规格：1300\*1800mm（单扇尺寸）

钢板网：30\*40\*2.0mm 铁板：1.0m 承重：约600KG

优点

精致美观：采用现在新调频无缝焊接技术，使焊接点看起来好；

抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；灵活性：工程结束可拆卸重复利用。

作用：1、分隔功能 2、阻拦功能 3、警示功能

使用范围

建筑施工现场电梯井口安全防护、临边安全防护，也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置警戒线及其它止步场所等

电梯防护门全部由钢结构组成。钢材采用国家标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的，电梯安全门采用柠檬黄色，门下部档架板采用黄、黑间隔。门框通常采用宝钢20mm\*30mm方矩管焊接而成，也可以根据客户要求定做20\*20、25\*25、30\*30、30\*40方矩管。采用氩弧焊接，强度高，质量稳定，强力摔、扭不脱焊。门栓采用镀锌成套工艺门栓，外形美观，使用方便。门栓设计在外面，只能由电梯操作人员开关防护门，有效防止楼层内等候人员打开防护门，杜绝高空抛物和高空坠落的潜在施工风险。门面采用小孔钢板网或电焊网片与钢板组合构成。一方面可以防止等候人员伸手开门，又便于人货电梯操作人员观察楼内情况，利于楼内外双方工作人员沟通交流。高强冷轧钢板同时也是小型汽车普遍采用的材料，可以抗击300kg以上的冲击力。并且喷涂警示语和挡脚警示线，对工地文明施工形象显著提升。

门轴采用16#圆管焊接而成，大大简化安装程序，只需在外架钢管立杆上与门轴相对应位置焊接90度直角圆钢，把防护门挂上既可以使用，拆卸也同样方便。