

泊头浩存专业生产立磨大型回转卸料器等卸料装置

产品名称	泊头浩存专业生产立磨大型回转卸料器等卸料装置
公司名称	泊头市浩存机械设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:泊头浩存 规格型号: 800- 2000 卸料能力:80-650t/h
公司地址	泊头市工业开发区
联系电话	15373366357

产品详情

一、概述

- 1、回转卸料器用于安装在负压下工作的卸料器的排料口处，上部接受卸料器排出的物料，依靠旋转的叶轮起着输送物料的作用，又担负着密封的作用，防止气力输送过程中从排料口吸入空气，保证卸料器的正常排料做为一种特殊的卸料装备，
- 2、回转卸料器其结构简单，性能可靠，密封性能好，有可以更换的抗磨内衬及检查门，其结构特点规定能够解决入磨物料不因有粒度而卡死的问题。在国内外的长期使用中凸显本设备的特点——外型尺寸较小，容易推广使用。
- 3、叶轮给料机的结构包括一个回转叶轮，固定的壳体和驱动装置等，入料口中心距和壳体中心线有一定的偏差，是为了适用于颗粒较大的物料的进入。叶轮是由两端轴承支承，可以保证叶轮和壳体之间的间隙均匀；由于入料温度较高，叶轮与壳体之间留有相应的间隙。两端密封是用石棉盘根密封、方式简单、密封性好，容易操作及更换。

二、特点：

- 1、与物料接触的面均镶有堆焊复合抗磨板（8+6mm），表面硬度为HRC55-62，用螺栓连接，磨损后可以更换。
- 2、装有通热风管，物料粘性大时可以通热风。当入料湿度大时，叶轮底可能粘有一定厚度的粉状物料，这时就应该通此温度较高的气体，使其底部的物料干燥，不易粘接在叶轮底部，不会影响给料量，不用时把进出风口盲死。
- 3、为了磨损后便于更换含尘风冲刷部位的部件，叶轮板边缘装有可拆卸的抗磨圈，端盖板周围也设有抗冲刷抗磨圈，便于更换，并且可以多次更换，多次维修。

- 4、技术要点：当叶轮边缘磨损后不出现卡死现象，这是当前叶轮给料机的一大难题，我们便在叶轮端部留了适当的间隙，使之不再塞料，从而磨损后不再出现卡料现象，同时通热风时不跑风，采用了迷宫密封圈。
- 5、叶轮叶片上及客体内衬大都焊有抗磨板，提高了使用寿命；
- 6、大型的卸料器在壳体上都开有一到两个检查门，必要时可打开检查内部情况，并如有杂物进入叶轮或发生堵料及其他事故影响正常运转时，可以打开检修门进行清理。

三、选型参考