

PZ6S73X手动带气动刀闸阀

产品名称	PZ6S73X手动带气动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:PZ6S73X 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ6S73X手动带气动刀闸阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成，PZ6S73型气动带手轮刀型闸阀具有体积小，重量轻，PZ6S73型气动带手轮刀型闸阀系列产品属带阀盖对夹法兰式、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，PZ6S73型气动带手轮刀型闸阀是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。PZ6S73型气动带手轮刀型闸阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢(304、316)、2520公称压力:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB公称通径:DN50-600mm NPS2"-24"适用温度:-38~+650(具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准密封型式:硬密封(H、Y)、软密封(X、F)泄漏量:硬密封:D级(液体0.1XDNmm³/s)、软密封:A级(零泄漏)驱动方式:气动(0.4-0.8MPa)(手气双驱动)、附件:气动三联件)

PZ6S73X手动带气动刀闸阀产品性能参数

PZ6S73型气动带手轮刀型闸阀性能参数0.6、1.0、1.6阀体、阀盖

通用介质

0.9、1.5、2.4 0.7、1.1、1.8 900

闸板 阀杆 密封阀座

盘根、橡胶

PZ6S73X手动带气动刀闸阀外型尺寸

0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa

公称通 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350

径										
厚度 L	43	46	46	52	56	56	60	68	78	78
高度 H	335	363	395	465	530	630	750	900	1120	1260
公称压 力	0.6MPa	1.0MPa	1.6MPa							
公称通 径	DN400	DN450	DN500	DN600	DN700	DN800	DN900	DN1000	DN1200	DN1400
厚度 L	102	114	127	154	165	190	203	216	254	待定
1450	1600	1800	2300	2500	2800	3100	3400	待定		