

## PZ73XHY手动渣浆插板阀、耐磨插板阀

产品名称	PZ73XHY手动渣浆插板阀、耐磨插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:PZ73H 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ73X/H/Y手动渣浆插板阀、耐磨插板阀具体型号有:

PZ73Y-6, PZ73Y-10, PZ73Y-16; (阀体: 铸铁) PZ73Y-6C, PZ73Y-10C, PZ73Y-16C; (阀体: 铸钢) PZ73Y-6P, PZ73Y-10P, PZ73Y-16P; (阀体: 不锈钢304/304L) PZ73Y-6R, PZ73Y-10R, PZ73Y-16R; (阀体: 不锈钢316/316L)

#### 特点

- 1、超短结构长度, 节省材料, 可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小, 能有效支持管道的强度, 可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢, 耐腐性能大大提高, 可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE, 密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能, 能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ73X/H/Y手动渣浆插板阀、耐磨插板阀主要零部件材料:

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /	适用介质
PZ73H-10C/16C	10、16	1.0、1.6	100	纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物
PZ73F-10P/16P				
PZ73Y-10P/16P				

PZ73X/H/Y手动渣浆插板阀、耐磨插板阀主要性能规范：

型号	材料	阀杆	密封面	填料
PZ73H-10C/16C	WCB	2Cr13	硬质合金、聚四氟乙	V型聚四氟乙烯、柔
PZ73F-10P/16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	烯	性石墨环
PZ73Y-10P/16P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)		

执行标准:

设计制造: JB/T8691-1998 ; 结构长度: GB/T15188.2-94 ; 法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 ;  
 试验与验收: GB/T13927-92 ; PZ73X/H/Y手动渣浆插板阀、耐磨插板阀主要外形尺寸：

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸 (mm)

DN	L	D	D1	D2	H	z × M	D0
50	43	160	125	100	285	4 × M16	180
65	46	180	145	120	298	4 × M16	180
80	46	195	160	135	315	4 × M16	220
100	52	215	180	155	365	8 × M16	220
125	56	245	210	185	400	8 × M16	230
150	56	280	240	210	475	8 × M20	280
200	60	335	295	265	540	8 × M20	360
250	68	390	350	320	630	12 × M20	360
300	78	440	400	368	780	12 × M20	400