

三瓣卡箍式快开盲板根据采购商需求免费加工定制

产品名称	三瓣卡箍式快开盲板根据采购商需求免费加工定制
公司名称	沧州万和诚石化设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:万和诚 型号:dn150-dn1400 设计压力:1.6-25.0MPa
公司地址	盐山县小庄乡冯洼村
联系电话	0317-5121337 15100788548

产品详情

卡箍式快开盲板分为：卧式型快开盲板，立式卡箍型快开盲板。

卡箍式快开盲板型号有：DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500
DN550 DN600 DN650 DN700 DN750 DN800 DN850 DN900 DN950 DN1000

卡箍式快开盲板压力：1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa 10.0MPa 15.0MPa 25.0MPa

快开盲板开启过程：

- (1) 打开盲板所安装容器的放空阀及排气阀，使容器内压力降为零。拧下安全连锁机构。
- (2) 用扳手转动丝杠，让三瓣锁紧环内径逐渐变大，使锁紧环的内径大于盲板盖的外径时停止旋转丝杠。此时锁紧环与盲板座和盖成分离状态。
- (3) 用手拉动把手，打开盲板。

立式快开盲板快开盲板过滤器维修

快开盲板过滤器清洗时首先打开放油螺栓，排除残余液体，再打开上盖，取出滤芯，进行清洗，待重新组装，继续使用。若其中滤网等零件损坏可拆下来更换，无须全部更新。闲置待用过滤器，应将管口封闭，以免尘埃、异物进入过滤器内。

