

# 三亚园林机械富世华445II油锯

产品名称	三亚园林机械富世华445II油锯
公司名称	三亚田独美绿园艺机械设备商行
价格	1.00/台
规格参数	富世华:445II油锯
公司地址	海南省三亚市吉阳区榆亚路榆红村委会榆红村五组15号
联系电话	18976714707

## 产品详情

新一代兼具专业性能的通用型油锯.先进的X-Torq发动机降低油耗和排放污染.自动复位停机开关和透明油位标易于油锯使用.配备易启动和注油泵，确保每次都能简便迅速启动.

·  
气缸排量45.7 cm

·  
功率2.1 kW

·  
最大推荐导板长度50 cm

·  
重量（不含切割设备）4.9 kg

规格

重量（不含切割设备）

4.9 kg

引擎

气缸排量

45.7 cm

功率

2.1 kW

最高功率转速

9000 rpm

燃油箱容量

0.45 l

怠速

2700 rpm

火花塞

Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A

火花塞电极间隙

0.5 mm

最大扭矩

2.4 Nm

燃油消耗量

481 g/kWh

切割设备

最小推荐导板长度

33 cm

最大推荐导板长度

50 cm

链条节距

.325"

链条距

0.058 in

最大功率时的链条速度

17.3 m/s

Chain speed at 133% of maximum engine power speed

23 m/s

润滑油

链条润滑油箱容量

0.26 l

机油泵类型

固定流量

最大链条润滑油泵流量

13 ml/min

最小链条润滑油泵流量

13 ml/min

总规格

重量（不含切割设备）

4.9 kg

噪音等级

声功率级，保证（LWA）

114 dB(A)

噪音等级，经测量

112 dB(A)

操作人员听到的噪音等级

103 dB(A)

振动等级

等效振动等级（AHV，EQ）前/后把手

3.1 m/s

等效振动等级（AHV，EQ）前/后把手

4.9 m/s

## 清洁进气

离心式清洁进气系统减小发动机磨损，延长气滤清理间隔周期。

## 易启动

组合风门/开关和注油泵使得油锯启动轻松便捷

## 快速拆卸气滤

清理设备并更换气滤。

## 砍伐定向标

醒目的涂色砍伐定向标

## 侧面链条张紧

侧面链条张紧可以迅速方便的调整。

## 三件式曲轴

铸造三件式曲轴，具有恶劣使用环境下最高的耐用度。

## 惯性链条制动

有效的惯性触发链条制动。

## 组合风门/开关

组合风门/开关便于启动，防止火花塞油淹。

## 减震

有效的减震系统，保护操作人的手臂和手。

## 可见油标

透明油标便于随时观察燃油余量。

## X-Torq

遵循世界最严格的尾气排放和油耗标准提供的产品。

## 卡锁式汽缸盖

卡锁式汽缸盖节省更换和清理火花塞的时间。

## 注油泵

注油泵有助于迅速启动

三亚美绿 联系人：黄华慧 手机：18976714707

电 话：0898-88202071

地

址：三亚市榆亚路棕榈滩对面红绿灯旁（交通便捷，欢迎来电及公司考察）