

# 双层复合管 石油双层复合管 双层复合管道

产品名称	双层复合管 石油双层复合管 双层复合管道
公司名称	中运智能车辆制造有限公司
价格	110.00/米
规格参数	品牌:中运 规格:标准 运输:物流
公司地址	山东省济宁市高新区开源路11号
联系电话	0537-3153055 18553715732

## 产品详情

双层复合管 石油双层复合管 双层复合管道系统大型生产厂家

当人们无法选择自己的未来时，就会珍惜自己选择过去的权利。回忆的动人之处就在于可以重新选择，可以将那些毫无关联的往事重新组合起来，从而获得了全新的过去。

加油站双层复合管道简介：

中运牌加油站双层复合管道是用多层热塑挤出工艺生产的。高压复合管子适用于多种油品的压力式输油管、自吸式输油管、卸油管道、通气和油气回收管道和化学品的输送管道。我们的管子的半柔性结构确保了管子的强度和耐用性，同时也使管子容易安装。

选择中运双层复合管的四大理由：

理由一：解决钢管的腐蚀问题

复合管道在加油站的最初应用，是为了解决钢管的腐蚀问题。据统计，加油站泄漏事故中约70%是来自管线腐蚀造成的泄漏。为了解决此问题，在腐蚀比较严重地区的加油站安装和使用，由于聚乙烯复合管道优良的耐腐蚀性能，到目前，聚乙烯复合管道在加油站输油管道方面已得到了大量推广和应用。

理由二：实施渗泄漏在线监测技术的需要

根据国家相关法规的要求，双层复合管道宜采用在线监测系统。双层复合管道的内层主管和外层套管之间有一环形间隙，根据具体情况，可采用正压法、真空法或液体传感器法等技术对夹层空间进行实时监控，以实现在线监测的需要。

### 理由三：环保法规要求和环境保护的需要

在“加油站渗泄漏污染控制标准”中，明确要求加油站应采取防控油料渗泄漏的技术和管理措施；双层复合管道应安装防渗泄漏检测装置；新建加油站应采用双层复合管道，对地下水和土壤环境质量要求高、地质变化较大或有特殊要求的地区，应采用柔性非金属复合材料的双层复合管道。加油站使用双层复合管道，如果输油管线发生泄漏，泄漏的油品会储存在双层管线的夹层空间里，不会直接泄漏到土壤中，避免对环境造成直接污染。

### 理由四：聚乙烯双层复合管道的优势

- 1、优良的耐腐蚀性能，无需现场防腐作业。
- 2、设计使用寿命长。柔性管道、重量轻，直埋敷设，无需管沟，施工方便。
- 3、管子长度长，卷管供货，可实现埋地部分无接头，消除安全隐患。
- 4、成熟的电熔焊接工艺，焊接质量可靠，施工周期短。

中运双层复合石油管道系统型号齐全，种类繁多，可以满足不同地区选择。

中运双层复合石油管道系统所有资质，检验证书齐全，让您买的放心，用着舒心。所有产品均符合国家相关规定生产销售。产品材质均采用新型材料，耐用，超高质量。

中运生产的该类管道，均有现货样品供大家前来参观考察。

诚信销售：刘小宇 竭诚为您服务

销售热线：18553715732 咨询电话：0537-3153055

网上QQ:2838671962 微信：18553715732

总公司地址：山东济宁高新区开源路11号