

# 山东液压摇臂钻床配件

产品名称	山东液压摇臂钻床配件
公司名称	山东奥腾数控机床有限公司
价格	43000.00/台
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	滕州市工业园55号
联系电话	0632-5268068 18369295661

## 产品详情

摇臂钻床主要是用钻头在工件上加工孔的机床。通常钻头旋转为主运动，钻头轴向移动为进给运动。钻床结构简单，加工精度相对较低，可钻通孔、盲孔，更换特殊刀具，可扩、铰孔，铰孔或进行攻丝等加工。

Z3050摇臂钻床，大写字母Z是摇臂钻床的简称，30为摇臂系列，50为钻孔直径50mm，16为钻床臂长1.6米。山东液压摇臂钻床配件

特点：山东液压摇臂钻床配件

- 1.集机-电-液于一体，功能强大，用途广泛；
- 2.机床采用液压预选变速；主轴箱、摇臂、立柱均由液压加紧；进给保险机构安全、可靠，各部夹紧方便、可靠；主轴在松开、夹紧时位移误差小，变速操纵机构集中在主轴箱上；
- 3.便于操纵和变速，液压动力实现各部夹紧和主轴变速，灵敏，可靠。铸件用最佳的配料工艺和浇注设备，保证机床基础件的优材优质；
- 4.主轴组零件采用特殊优质钢材，保证机床强度高，经久耐磨；
- 5.16级主轴转速与进给可选配出经济高效的切削。
- 6.摇臂导轨做了淬火处理，可使机床精度的稳定性得到长期保持，延长了使用寿命。有完善的安全保护装置和外柱防护。山东液压摇臂钻床配件

主要规格与参数	单位	Z3050x16/1
最大钻孔直径	mm	50
工作台尺寸	mm	630x500x500
主轴中心线至立柱母线距离	mm	1600
最大		
	mm	350
最小		
主轴箱水平移动距离	mm	1250
主轴端面至底座工作面距离	mm	1215
最大		
	mm	315
最小		
摇臂升降距离	mm	600
摇臂升降速度	m/min	1.2
摇臂回转角度	degree	360 °
主轴圆锥孔(莫氏)	morse	5
主轴转速范围	r/min	25 ~ 2000
主轴转速级数	steps	16
主轴进给量范围	mm/r	0.04 ~ 3.2
主轴进给量级数	steps	16
主轴行程	mm	315
刻度盘每转钻孔深度	mm	122.5
主轴允许最大扭转力矩	N · m	500
外柱直径	mm	350
主轴允许最大进给抗力	kN	18
主电机功率	kw	4
摇臂升降电机功率	kw	1.5
主轴箱、立柱、摇臂液压夹紧电机	kw	0.75
功率		
机床冷却泵电机功率	kw	0.09
机床重量(约)	kg	3500
外形尺寸	mm	2490x1035x2645