

天然气支架A和顺天然气支架A天然气支架厂家

产品名称	天然气支架A和顺天然气支架A天然气支架厂家
公司名称	河北固华贸易有限公司
价格	5.30/个
规格参数	固华:固华 200*300:200*300 和顺:和顺
公司地址	河北省邯郸市永年区刘营镇朱庄村西
联系电话	15028077867

产品详情

天然气支架A和顺天然气支架A天然气支架厂家

天然气管道支架主要优点：

1.组合式构件，装配式施工，整齐，美观，大方

无需焊接和钻孔。可方便地进行拆改调整，重复使用，浪费极小。

2.各专业协调好，提高室内空间标高

具有良好的兼容性，各专业可共用一支吊架；充分利用空间，可使各专业的管束得以良好的协调。

3.受力可靠，稳定

完备的设计方案和施工图集，所有的受力构件 - 型钢钢及扣件（带锁紧锯齿）可以实现拼装构件的刚性配合，连接无位移，无阶调节，精确定位抗冲击及震动，增强支架节点的抗剪能力。

4.跟踪式服务，在施工现场进行实时指导，解惑

技术人员在现场指导，解惑，对在施工中碰到的特殊支吊架做实时的力学校核，以及对各专业管束的协调

5.安装速度快，施工工期短

安装速度是传统做法的6~8倍，制作安装成本降二分之一。各专业和工种可交叉作业，提高工效，缩短工期。

6.使用寿命长，后期维护方便

根据使用环境，客户的特殊需求，提供不同工艺的材料有电镀锌（冷镀锌），热镀锌及粉末镀锌涂层（喷塑）

7.材料预算准

产品为标准化半成品，型号标识明晰，配合规范的管理，材料和配件上的浪费和丢失极少。

8.良好的通用性

和组合性丰富的标准组件种类，可供多种选择。保证了不同条件下各类支架的简便性，适用性及灵活性。

9.综合支吊架环保

施工无需电焊和明火，不会对环境和办公造成影响。

天然气管道支架常用规格：

1.100*100

2.100*150

3.150*150

4.150*200

5.200*250

6.200*200

7.250*250

8.250*300

9.300*350

天然气管道支架施工流程：管道支架制作装置 管道装置 管道焊接及探伤 管道试压及严密性试验 管道吹扫 管道刷漆、防腐。合理的组织了施工流程，提高了工作效率，确保了施工质量。

天然气管道支架的三种常见类型：根据管道支架具有的承载、限位和防振3种功用，以及支吊设备各自的主要性能和用处可将其分为承重支吊架、限位支吊设备和振荡操控设备3种类型。

1.承重支吊架按其在管道笔直位移时载荷的改变状况又可分为恒力支吊架、变力支吊架和刚性支吊架三种、

2.限位支吊设备按其限位的特征又分为限位设备、导向设备和固定支架三种、

3.操控振荡设备中又分为绷簧减震器和液压阻尼设备两种、

4.每个管道支吊架设备都是由装在管子上的部件（管部）和固定在承载构造上的部件（根部）以及与这两类部件相连的中心部件构成，中心部件又包括支吊架设备的功用件和中心联接件。天然气管道支架，管道支架，管道固定支架。

天然气管道支架常见的规格种类一般如下：

1.天然气管道支架刷漆型

2.天然气管道支架镀锌型

3.天然气管道支架喷涂型

天然气管道支架在安装时的应注意事项：

（1）支架它埋设深度应符合图集和规范要求，型钢型号应按图集要求的选择，不允许以小规格代替，焊缝应平整牢固、焊透的，支架它需专职电焊工焊制，型钢支架应平直。

（2）水平干管上的支架它应均匀受力，不允许个别支架悬空或找坡不合格的造成管道变形。

（3）管道的连接焊缝不允许在它应力集中的支架上，宜错开50~200mm.

（4）当采用吊架和滑动支架时，考虑管道它受热伸长后的位移，当采用吊架时，可将吊杆安装倾斜一个角度的，其倾斜方向与管道膨胀它方向相反；当采用滑动支架时，为了保证管道热伸长后，其滑托仍在型钢支架上，在安装时应向热媒流动方向的相反处移动50mm左右，避免滑托移下支架而被卡住。

（5）支架不允许其他专业施工时，作为搭设脚手架的支撑或被操作人员的蹬踩作业。

（6）型钢支架在安装时的应刷徐防锈漆，支架需在土建做面层前安装好。

公司除了生产销售各种规格各种材质螺栓，定做异型标准件，更是研发了U型卡的配套设施-天然气管架，欢迎新老客户咨询下单