耐磨陶瓷球阀QQ41TC-16C 半衬陶瓷球阀

产品名称	耐磨陶瓷球阀QQ41TC-16C 半衬陶瓷球阀
公司名称	英侨阀门科技（苏州）有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	英侨阀门、上海阀门、苏州高中压、苏州阀门: 英侨阀门、上海阀门、苏州高中压、苏州阀门 Q41TC-16C:Q41TC-16C
公司地址	吴中区天鹅荡路2号富民工业园C1幢
联系电话	0512-68110879 15062382860

产品详情

一、陶瓷球阀特点：

1、 O型球体与阀座采用高性能结构增韧陶瓷制造。球阀具有高耐磨、耐冲刷、耐腐蚀。

2、 陶瓷加工采用日本磨削设备制造，球体成型圆度尺寸精度极高，光洁度达w2级，利用陶瓷本身自由润滑性，可取得很好的密封效果。

3、 陶瓷球阀具有金属球阀不可比拟的优势，使用寿命是钛金属、蒙乃尔金属阀门2—4倍。

二、陶瓷球阀适用工况

适用于高磨损或腐蚀性工况条件下，钢厂、高炉煤气除尘系统，电厂脱硫系统。

三、陶瓷球阀技术参数

1、 形式： 半球、全球

2、 公称压力： 0.6MPa----10MPa

3、 公称通经： DN20—DN300

4、 适用温度： -40 ° C +425 ° C

5、 连接形式： 法兰

6、 驱动方式： 电动、手动、气动

陶瓷球阀特点：

1、所有介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度（洛氏硬度HRC90），仅次于金刚石。因此，本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能、且隔热性好、热膨胀小。

2、球体采用先进研磨设备及工艺制造，球圆度精度高，表面质量好，与阀座对研后，利用Zr02陶瓷的自滑润性，可取得很好的密封性能。

3、陶瓷良好的耐磨性，让本阀经久耐用，可靠性及高，使用寿命长，是钛合金阀和蒙乃尔阀的2-4倍。

4、用于高硬度的颗粒介质，或有软颗粒但又有腐蚀的介质中，本阀门具有无可比拟的优势，也是目前一合适此类介质的阀门。