

平包塑金属软管XR-JSP带棉线包塑金属软管

产品名称	平包塑金属软管XR-JSP带棉线包塑金属软管
公司名称	嘉兴星瑞塑业有限公司
价格	7.80/米
规格参数	材质:PVC, 热镀锌钢带, 棉线 颜色:黑色, 灰色 认证:RoHS
公司地址	嘉兴市王店镇镇中村23组跳桥头37号
联系电话	0573-82081891 13325739200

产品详情

产品名称：平包塑金属软管

产品代码: XR-JSP

产品材质: (内层) 采用镀锌钢带及特殊绝缘处理；

(外层) 采用PVC原料(抗紫外线、防老化)

产品颜色: 黑色、灰色

防火等级：UL94-V2

工作温度: -25 ~ + 85 短时可达 + 100

产品特性: 1、软管有极佳之防水、绝缘性，抗拉性。

2、外层被覆混合型PVC材料，且添加了防火阻燃剂，并加抗UV紫外线和防老化成份，低烟，无卤

3、结构为反扣

型，增加抗拉强度、不容易折断或变形。

4、弯曲性能好，内部平滑构造，在穿引电线电缆时及容易。

应用领域: 铁路，机车，交通系统工程，空调，各种机械，发电厂，化工，输配电系统，通信系统，船舶，大厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护

用途: 保护电线电缆以及达到绝缘、防水。

使用方法: 先将电线电缆穿入管内，再配上XR-DPJ型接头相应的型号即可。

型号	规格		外径及允许偏差(自然弯曲(mm))		包装单位(米)
	公制	英制			
XR-JSP-10	10	1/4	14.5 ± 0.30	55	100
XR-JSP-12	12	-	16.5 ± 0.35	60	50
XR-JSP-13	13	3/8	17.5 ± 0.35	65	50
XR-JSP-15	15	-	20.2 ± 0.35	80	50
XR-JSP-16	16	1/2	21.2 ± 0.35	85	50
XR-JSP-19	19	-	24.5 ± 0.40	95	50
XR-JSP-20	20	3/4	25.5 ± 0.40	100	50
XR-JSP-25	25	1	31.7 ± 0.45	120	50
XR-JSP-32	32	1 1/4	39.6 ± 0.50	150	20
XR-JSP-38	38	1 1/2	46.6 ± 0.60	180	20
XR-JSP-51	51	2	59.5 ± 1.00	220	10
XR-JSP-64	64	2 1/2 "	73 ± 1.50	310	10
XR-JSP-75	75	3 "	88.9 ± 2.00	350	10
XR-JSP-100	100	4 "	114.3 ± 3.00	410	5