

天那水防爆柜 易燃品存储柜

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 天那水防爆柜 易燃品存储柜 |
| 公司名称 | 深圳易恒泰工业设备有限公司 |
| 价格 | 1380.00/个 |
| 规格参数 | XY-12:H890*L590*W460mm XY-30:H1120*L1090*W460mm XY-45:H1650*L1090*W460mm |
| 公司地址 | 深圳宝安区松岗街道松涛大厦D栋303 |
| 联系电话 | 0755-27533978 18922968319 |

产品详情

天那水防爆柜产品规格

4加仑防爆柜 H560*L430*W430mm

颜色：黄/红/蓝；容积4加仑/15升；可调层板：一块；门类型：单门，手动 12加仑防爆柜 H890*L590*W460mm

颜色：黄/红/蓝；容积12加仑/45升；可调层板：一块；门类型：单门，手动 30加仑防爆柜 H1120*L1090*W460mm

颜色：黄/红/蓝；容积30加仑/114升；可调层板：一块；门类型：双门，手动 45加仑防爆柜 H1650*L1090*W460mm

颜色：黄/红/蓝；容积45加仑/170升；可调层板：二块；门类型：双门，手动 60加仑防爆柜 H1650*L860*W860mm

颜色：黄/红/蓝；容积60加仑/227升；可调层板：二块；门类型：双门，手动 90加仑防爆柜 H1650*L1090*W860mm

颜色：黄/红/蓝；容积90加仑/340升；可调层板：二块；门类型：双门，手动

天那水防爆柜产品特点

【柜体】 双层结构，采用1.2mm优质冷轧钢板，磷化处理，环氧树脂喷涂，高温固化。

【柜内】 柜体内外都经过磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度并限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。

【层板】 独有的镀锌层板，防腐蚀防液漏，层板具有150 公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。注：30 加仑以下含30 加仑的防爆柜，标准配置层板为一块，30 加仑以上标配层板为2 块，可根据客户的实际需求加装层板。

【柜锁】 三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙，使操作更简捷、更安全。

【柜槽】蓄液槽高度为50mm 符合EPA 要求，5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢。避免火灾的发生。

【颜色】黄色代表可燃液体，红色代表易燃液体，蓝色代表腐蚀性液体，绿色代表和杀虫剂。

【防火孔】柜体两侧壁装设计有直径为2英寸的防闭火装置----双透气孔。

【防静电设备】严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，限度的避免危险的发生。