

双扣平包塑金属软管

产品名称	双扣平包塑金属软管
公司名称	嘉兴星瑞塑业有限公司
价格	7.80/米
规格参数	材质:PVC, 镀锌钢带 颜色:黑色, 灰色
公司地址	嘉兴市王店镇镇中村23组跳桥头37号
联系电话	0573-82081891 13325739200

产品详情

产品名称：双扣平包塑金属软管

产品代码: XR-JSH

产品材质: (内层) 采用镀锌钢带及特殊绝缘处理;

(外层) 采用PVC原料 (抗紫外线、防老化)

产品颜色: 黑色、灰色

防火等级: UL94-V0

工作温度: -25 ~ + 85 短时可达 + 100

- 产品特性: 1、软管有极佳之防水、绝缘性, 抗拉性。 2
、外层被覆PVC材料, 且添加了防火阻燃剂, 并加抗UV紫外线和防老化成份
3、结构为P4双扣型, 增加抗拉强度、不容易折断或变形。
4、弯曲性能好, 内部平滑构造, 在穿引电线电缆时及容易。

使用方法: 先将电线电缆穿入管内, 再配上XR-DPJ型接头相应的型号即可。

应用领域: 铁路, 机车, 交通系统工程, 空调, 各种机械, 发电厂, 化工, 输配电系统, 通信系统, 船舶, 大厦, 厂房内及屋外露出部分之配线保护

用途: 保护电线电缆以及达到绝缘、防水。

型号	规格	外径及允许偏差(弯曲半径mm ± 10 包装单位(米))
	公制	mm) %
	英制	

XR-JSH-10	10	1/4	14.5 ± 0.30	55	50
XR-JSH-13	13	3/8	17.5 ± 0.35	65	50
XR-JSH-16	16	1/2	21.2 ± 0.35	85	50
XR-JSH-20	20	3/4	25.5 ± 0.40	100	30
XR-JSH-25	25	1	31.7 ± 0.45	120	30
XR-JSH-32	32	1 1/4	39.6 ± 0.50	150	20
XR-JSH-38	38	1 1/2	46.6 ± 0.60	180	20
XR-JSH-51	51	2	59.5 ± 1.00	220	10
XR-JSH-64	64	2 1/2 "	73 ± 1.50	310	10
XR-JSH-75	75	3 "	88.9 ± 2.00	350	10
XR-JSH-100	100	4 "	114.3 ± 3.00	410	5