挖掘机加长臂、挖掘机拆迁臂

产品名称	挖掘机加长臂、挖掘机拆迁臂
公司名称	广州市冶通机械有限公司
价格	98000.00/套
规格参数	
公司地址	广东省广州市南沙区榄核镇大幼村兴业路19号
联系电话	18924169009

产品详情

一)、本公司可根据客户施工要求设计生产挖掘机加长臂和三段式挖掘机加长臂，二段式挖掘机加长臂可加长到(13-26)米,二段式挖掘机加长臂主要适用于土石方基础和深堑及远距离清淤泥挖掘作业等；三段式挖掘机加长臂可加长到(16-32)米,三段式挖掘机加长臂主要适用于基坑作业及高层建筑的拆解等。通过电脑3D辅助设计系统,齐全的加工设备,从应力分析、材质选择、技术和工艺、设计制作等方面保证了挖掘机加长臂的结构强度、使用性能。挖掘机加长臂有内部缓冲板承受张力负载，延长了挖掘机大小臂、挖掘机加长臂的使用寿命。

二）、挖掘机加长臂、加长大小臂主要配套机重及配置为：

2.1） 10-16吨位挖掘机加长臂：可加长到13米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖掘机加长大臂（7.1米）与挖掘机加长小臂（5.9米）各一组、配重一至三吨；

工作重量为3.3吨，斗容0.3方，挖掘高度11米，外伸挖掘范围12.米，挖掘深度9.0米，全高：3米。

2.2） 20-22吨位挖掘机加长臂：可加长到15.38米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖掘机加长大臂（8.22米）与挖掘机加长小臂（7.16米）各一组、配重一至三吨：

工作重量为4.5吨，斗容为0.4方，挖掘高度12米，外伸挖掘范围为15.1米，挖掘深度11.34米，全高：3米。

2.3）20-25吨位挖掘机加长臂：可加长到18米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖掘机加长大臂（10米）与挖掘机加长小臂（8米）各一组、配重一至三吨；

工作重量为5.5吨，斗容0.45方，挖掘高度13米，外伸挖掘范围17米，挖掘深度1.3米，全高：3.5米。

2.4） 25-34吨位挖掘机加长臂：可加长到20米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管加挖掘机长大臂（11米）与挖掘机加长小

臂（9米）各一组、配重一至三吨；

工作重量为6.5吨，斗容0.55方，挖掘高度14米，外伸挖掘范围19米，挖掘深度15.0米，全高：3.5米。

2.5）35-40吨位挖掘机加长臂：可加长到22米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖掘机加长大臂（12米）与挖掘机加长小臂（10米）各一组、配重一至三吨；

工作重量6.8吨，斗容0.65方，挖掘高度16.米，外伸挖掘范围21米，挖掘深度16.5米，全高：3.5米。

2.6）40-50吨位挖掘机加长臂：可加长到26米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖掘机加长大臂（14米）与挖掘机加长小臂（12米）各一组、配重一至三吨；

工作重量为8.2吨，斗容0.55方，挖掘高度18米，外伸挖掘范围25米，挖掘深度为20.45米，全高：3.5米。

三）、挖掘机加长臂供应商适用范围：

3.1）土方基础工程；3.2）深坑挖掘工程；3.3）市政工程，河道清理；3.4）特殊用途；

四）、挖掘机加长臂供应商的分类与使用工况：

4.1）加长臂分为：二段式加长臂和三段式加长臂；4.2）二段式加长臂主要适用于土砂、混凝土等建筑搬运、高速公路坡面修整及河道疏浚等；4.3）三段式加长臂主要适用于高层建筑的解体等。

改装电话189 2416 9009