

FPQ-35复合针式绝缘子

产品名称	FPQ-35复合针式绝缘子
公司名称	沧州耀光电力绝缘子有限公司
价格	10.00/只
规格参数	型号:FPQ4-35/5T20 产地:河北 电阻:40
公司地址	河北省沧州城西开发区12号
联系电话	0317-3229033 13730588526

产品详情

产品说明

《FPQ4-10/3T20》

F代表复合;P代表针式;Q代表防污型

4代表防污等级

<10/3>额定电压(kv)/额定弯曲负荷(kN)

T-铁横担;L-玻璃钢横担;M-木横担

<20>钢脚直径(mm)

颜色:省略为深红色;H-灰色;G-绿色;

针式普通陶瓷绝缘子瓷件和铸钢是用水泥胶合剂胶在一起,瓷件的表面涂有一层釉,以提高绝缘子的绝缘性能。铸钢和瓷件胶合处胶合剂的表面涂上防潮剂。

架空线路容易受到雷击和污脏闪络的主要原因是线路的针式绝缘子受到污秽和雨天吸潮,绝缘水平降低,以致污闪和击穿而引起线路故障。

针式普通陶瓷绝缘子发生裂纹或严重硬伤后,有时在晴朗天气还能继续运行;但是遇到小雨、大雾天气,绝缘就急骤下降,引发线路故障。

另外,当针式普通陶瓷绝缘子发生轻微裂纹时,即使线路巡视人员手持望远镜也很难发现该缺陷,这就给线路留下了安全隐患,增加了线路运行的不安全因素。