JKM-3.5×4(Ⅰ)摩擦井塔式提升机

产品名称	JKM-3.5×4(Ⅰ)摩擦井塔式提升机
公司名称	洛阳中和重工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:河南洛阳 品牌:洛矿，中和 型号:JKM-3.5×4(Ⅰ)
公司地址	洛新工业园区
联系电话	15937948511

产品详情

中和重工公司生产各种型号原厂洛矿绞车配件及备件，联系电话：18638898511 （郭经理）

JKMD型多绳摩擦矿井提升机的用途：

本系列产品用于煤矿、金属矿和非金属矿井提升机、矿物、升降人员和下放材料、设备等。

JKMD型多绳摩擦矿井提升机的技术特点：

1、 根据性能参数要求，可配置单闸盘或双闸盘摩擦轮，落地式摩擦提升机其摩擦衬垫为双绳槽，并配有拔绳装置，井塔式为单绳槽。

2、 在无油、淋水或使用专用油脂条件，摩擦衬垫可采用日产高性能材料，摩擦系数≥0.25.

3、 天轮和导向轮装置，采用偏心布置，在轮缘上装有高分子耐磨材料衬垫以减少钢丝绳的磨损。

4、 采用油缸后置式盘形制动器，电一液联合控制；液压站分中压和中高压两种类型。液压站可配有压力传感器、压力继电器。

5、 测速传动及后备保护，配套提供闸盘偏摆、钢丝绳滑动监测装置等部件；

6、 操纵台采用集成讯号灯，桌式与分体式操纵台，桌式操纵台配有一体式操作手柄，自带液晶显示的

计算机；分体式操纵台配有数字式深度指示器。均具有工业电视或计算机、打印机等专用台面；

7、 配有矿井提升机网络控制和远程诊断系统。

8、采用新型环保无石棉闸瓦，保证盘形制动器的安全性。