

12芯光纤分纤箱优质供应

产品名称	12芯光纤分纤箱优质供应
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:12芯光纤分纤箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

12芯光纤分纤箱优质供应----宁波品悦通信设备有限公司

12芯光纤分纤箱适用于FTTH/FTTB/FTTX光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和光纤配线的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。

12芯光纤分纤箱的光电特性:连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；

回波损耗:APC型 60dB，UPC型 50dB，PC型 40dB；高压防护接地装置：

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。
接地线截面积：>6mm²，接地处有明显的接地标志。

12芯光纤分纤箱的主要机械系能参数:连接器插拔耐久性寿命 > 1000次。全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm。对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。阻燃：符合GB5169.7实验A 要求。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 Q
Q：474665107 微信：15336620995)

12芯光纤分纤箱新品热销：

一分八光分插片盒

根据中华人民共和国通信行业标准《光纤耦合器技术条件》YD/T893-1997规定分路器的光学指标包括以下内容：

1.附加损耗

2附加损耗是指输出光功率之和与输入光功率的比值：

$$A = -10 \log$$

其中A---附加损耗,dB；

---输出光功率之和,mW;

Po---输入光功率,mW;

1×N型光分路器的附加损耗来源于两个方面，一方面分路器耦合区光散射产生的损耗；另一方面是熔接点产生，则分路器的性能指标越好。

行业标准只规定每个基本单元的附加损耗应 ≤0.30dB；对于其他多端口耦合器不作具体规定。

2.均匀性

均匀性是指均匀分光的分路器各输出端的插入损耗变化量。在实际应用中光纤CATV网络中的光分路器大多为不均匀分光比是指分路器某个输出端口的光功率与输出光功率之和的比值：

$$K_i = \frac{P_i}{P_o} \times 100\%$$

其中K_i---某一端口分光比；

P_i--输出功率，mW；

P_o--输出光功率之和，mW；

行业标准对均匀指标未作具体规定。

3.插入损耗

光分路器的插入损耗是指某一端口输出光功率与输入端光功率之比：

$$L = -10 \log$$

其中：L--某一输出端口的插入损耗，dB；

P_i - - 某一输出端口的输出功率，mW；

P_o - - 输入端输入功率，mW；

12芯光纤分纤箱新品热销适用于FTTX终端用户ONU设备的安装与配线。产品具有光缆和电源的引入，接续和管理功能。同时，配线箱还能安装110配线架，具有光纤熔接和盘绕功能。操作方便，便于管理。

箱体采用优质冷轧钢板精制而成，表面采用静电粉末喷塑处理，外形美观大方，箱门及箱体侧面开有通风密孔和百页窗，可以实现良好的通风散热功能；

全正面化操作，ONU安装结构采用2U标准19"安装板加异形设备安装板，可以兼容安装19" ONU和桌面式ONU或IAD；

采用优质电源接续端子，电源接续可靠、简便；

一体化配电模块，有防雷与无防雷功能可选；

具有光缆引入及固定盘绕装置，可以完成2芯光缆的引入及熔接功能；

2U配线安装空间，110配线模块及ZX5.108.430音频配线模块可选，可以综合完成以太网接续、音频及ADSL接续等配线功能；

双开门结构设计，同时提供门禁功能，可以适应在狭小空间内的操作及维护。

12芯光纤分纤箱新品热销概述：熔配一体化模块，又称熔配一体化单元盒、ODF单元盒或熔接框，是用于光缆引入、固定和保护、光缆终端与尾纤熔接,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量。是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备。具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。既单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备之一。

壳体采用静电喷塑，外形美观，使用方便。内配光缆固定装置、熔接盘、过线环。熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，容量可达144芯，使用带状光缆可达144芯。具有使光缆金属构作与终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。能提供充足的光缆终端安放和余留光纤存储空间。可根据用户需求定制特殊规格尺寸。

选择品悦通信定制通信产品，两个字“放心”。从品悦通信定制的通信产品，后期在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计，如有其他技术上的问题需要咨询等需求，都可以联系品悦通信电话15336620995，让客服安排帮您解决，想定制不规则的通信产品的朋友也可以通过扫一扫上方的二维码，有专业人员为您解答相关信息!!!!!!

!，欢迎来电与品悦通信工程师沟通“12芯光纤分纤箱”事宜。