

科聚亚EVEREST 46 合成冷冻压缩润滑油

产品名称	科聚亚EVEREST 46 合成冷冻压缩润滑油
公司名称	深圳市泰源同盛科创有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南头街道艺园路133号2012室
联系电话	0755-86569340 13316420533

产品详情

EVEREST 46 合成冷冻压缩 润滑油产品说明：EVEREST 46是一种专门调配的ISO46粘度级别的合成多元醇酯冷冻压缩机润滑油，可与氢氟烃制冷剂混溶使用，其中包括R-134a、R-404A、R-407C和R-410A。应用

： 往复式、旋转式、涡旋式、离心式/螺杆式制冷压缩特点与优势：

与氢氯氟烃和氢氟烃制冷剂混溶使用 适于与R-134a、R-404A、R-407C和R-410A以及R-22改型共混物（如R-417A、R-422A、R-422D和R-427）共用EVEREST 46 的规格特性特性 规格数据 方法外观 清透液体

目测运动粘度（100oC时，厘斯） 6.5 - 7.3 ASTM D-445（40oC时，厘斯） 42.8 - 49.2 ASTM

D-445倾点（oC） -42（最高值） ASTM D-5950密度（15.6oC时，磅/加仑） 8.08 - 8.18 ASTM

D-4052总酸度（mg KOH/g） 0.10（最高值） ASTM D-974 修订版含水量（ppm） 50（最高值）

ASTM D-1533ASTM色度 0.5（最高值） ASTM D-1500EVEREST 46 的典型特性 特性 典型数据

方法运动粘度（100oC时，厘斯） 6.9 ASTM D-445（40oC时，厘斯） 46.2 ASTM D-445粘度指数

105 ASTM D-2270总酸度（mg KOH/g） 0.01 ASTM D-974 修订版闪点（oC） 258 ASTM

D-92倾点（oC） -46 ASTM D-5950比重（15.6oC/15.6oC） 0.976 ASTM

D-4052密度（15.6oC时，磅/加仑） 8.13 ASTM D-4052含水量（ppm） 25 ASTM

D-1533低温混溶性限制（制冷剂中含10%润滑油，oC） 密封管法R-134a < -50 R-404A <

-60 R-407C < -35 R-410A < -40 HATCO 认证ISO 9001 & RC 14001