菏泽15吨原料桶潍坊15立方酸碱储罐15T聚乙烯牛筋罐

产品名称	菏泽15吨原料桶潍坊15立方酸碱储罐15T聚乙烯牛筋罐
公司名称	庆云县富航塑胶容器有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	品牌:富航 型号:PT15000 产地:山东
公司地址	山东省德州市庆云县红云开发区
联系电话	0534-3627918 18253471581

产品详情

菏泽15吨原料桶潍坊15立方酸碱储罐15T聚乙烯牛筋罐

1、地基

安装PE储罐的水泥地平基础应该水平并能承受相应的承重力，如用在空中钢结构，间隙不能过大，并应在上面铺上铁板，保持水平并让PE储罐的底部表面平整，以增加PE储罐使用寿命。PE储罐放置处，请把尖锐的物品或石块弄走。由于PE储罐在成型时不可bi免底部向罐内突起形成球冠状，因此基础建议做成与底部形状相似的球冠状。

PE储罐不可直接掩埋，如做地埋储罐使用，需与桶留出空隙。

2、控制装置

塑料储罐为普力容器，故控制液位应加装浮球或其它控制装置。在不能控制液位的情况下，应装有溢流口，以防液体从人孔溢出，造成不必要的伤害。请勿对PE储罐增加内压或外压。进液、排液流量较大时，应配置相应流量的排气孔。

3、接口

每只塑料储罐箱可开进水、出水、排污三孔，PE储罐开孔及配件根据客户提供的用途进行配置，有PE法兰、PE接口、PVC、ABS、不锈钢、铁接口等可选。强酸、强碱、化工溶剂进料口、出料口采用PE材质法兰连接。

4、密封性

PE储罐在出厂时已安装好了接头，强度韧性好。塑料接头出厂时是拧紧的，在运输、装卸时接头可能会

松掉，所以在使用前应对接头的密封性能进行检查，可加液体超过接头部位观察是否泄漏。盛装化学液体的PE储罐，建议用水试漏，别造成不必要损失。请注意，接头是以PE、PVC、ABS或尼龙之类的树脂制成的成品，若拧得太紧可能会将螺纹损坏。

5、管路

进液口离储罐底较高时，进液口应弯向罐壁让进入液体顺着罐壁落下，减小对底部的冲击。PE储罐外部连接要正确。PE水箱与PE储罐下部接头或法兰连接的管子要垂直于桶壁，建议使用软连接或减震器，15立方以上的PE储罐请配置补强套，以免装满液体后，桶壁上下不均匀膨胀使出料口连接受损导致泄露，严重时损坏接头和通体影响接头和桶体使用寿命。