

# 960芯三网合一光交箱供应及介绍

产品名称	960芯三网合一光交箱供应及介绍
公司名称	宁波臻和通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	工作温度:-30~+60度 相对湿度:插入损耗 0.2dB 大气压力:70Kpa-106Kpa
公司地址	慈溪观海卫工业区
联系电话	13505842953

## 产品详情

960芯三网合一光交箱供应及介绍、三网合一光交箱详细销售地区介绍、三网合一光交箱厂家图片介绍、三网合一光交箱联系电话、生产厂家、三网合一光缆交接箱、光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、SMC光缆交接箱、壁挂式光缆交接箱、落地式光缆交接箱、免跳接光缆交接箱、即中国移动,中国联通,中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。光缆交接箱,通常又称为街边柜,一般放置在主干光缆上,用于光缆分歧,它是一个无源设备,与原来的铜缆交接箱功能类似,只是将大对数的光缆,通过光缆交接箱后,分为不同方向的几个小对数光缆,当然,这个功能光缆接头盒也可以实现,但不同的是,光缆交接箱可以实现光缆的跳接,也可以用于测试和维护。销售热线:13505842953、QQ:1365155763-2323457929、

### 产品特性:

- 1、箱体采用高强度不锈钢板/冷轧板/SMC制成,强度高,防老化,抗腐蚀,具有全天候防护功能,并能抵御意外或恶性破坏,表面静电喷塑,具有很强的防腐蚀性。防护等级IP65。
- 2、箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型,表面处理采用拉丝或静电喷塑,外表美观。
- 3、箱体采用双层结构,中间填充有高性能隔热材料,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水气凝结。
- 4、箱门采用特种密封门封,防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好。
- 5、采用12芯熔接配线一体化模块。
- 6、可安装FC、SC、ST三种光纤适配器。
- 7、有可靠的光缆固定和接地保护装置。

8、适合于单芯和带状光缆的成端。

9、产品规格有96芯，144芯，288芯,576芯,1152芯等，就目前市场上光缆交接箱提供的容量有96、144、216、288芯。各运营商应根据各地区的业务发展情况，选择符合需求的光缆交接箱。

使用环境：

1、工作温度：-40 +60

2、相对湿度：95%（+40 时）

3、大气压力：70 106kpa

4、贮运温度：-40 +60

5、防潮防雨防尘防盗：符合 YD/T988-1998标准

6、绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$

7、耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

8、压力：箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在最外端应能承受的垂直压力大于200N

功能要求：

1. 光缆固定与保护功能应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2. 光缆终接功能应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

3. 调线功能通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

5. 容量：144、192、288、432、576、864芯。

**【臻和主营产品】**光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、三网合一楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、ODF光纤配线柜、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....本公司还供应上述产品的同类产品：SMC光缆交接箱，室外光缆交接箱，免跳纤交接箱、