

钢边止水带 橡胶止水带 止水条 腻子止水条

产品名称	钢边止水带 橡胶止水带 止水条 腻子止水条
公司名称	衡水金晨橡塑制品商贸有限公司
价格	120.00/米
规格参数	材质:橡胶 品牌:金晨 产地:衡水
公司地址	衡水市开发区
联系电话	0318-8080011 15610813366

产品详情

本厂专业生产各种型号/桥梁橡胶支座/盆式橡胶支座/伸缩缝/伸缩装置/桥梁护栏支架/桥梁充气芯模/桥梁波纹管/桥梁梁底钢板/等各种桥梁配件。水利用品；橡胶止水带/止水条/膨胀橡胶止水带/防水板/闭孔泡沫板/双组份聚硫密封胶/等各种水利用制品。欢迎各界人士来我公司定做加工各种型号的桥梁.水利.路基用品等.

止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼,混炼,压制成型,其品种规格较多,有桥型,山型,P型,U型,Z型,乙型,T型,H型,E型,Q型等。根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性,耐磨性,耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强,防水性能好,温度使用范围为-45 - 60 。当温度超过70 ,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。

止水带的设计及选用

止水带的选择

a, 应根据构筑物的重要性等级,变形缝变形量及水压,止水带的使(应)用工作环境,经济因素等条件综合考虑确定。

止水带材质的选择可按照下列规定

- a, 一般情况下多选择天然橡胶止水带；
- b, 当遇有弱酸,碱类腐蚀介质时,宜选用氯丁橡胶止水带；

c, 当遇有油类介质时宜选用腈橡胶止水带 ;

d, 当遇有霉菌侵蚀的可能时,应考虑止水带的防霉性,其等级应达到2级及2级以上 ;

e, 当使用温度为 : -25 ~60 时选用氯丁橡胶止水带

-35 ~60 时选用天然橡胶止水带

-40 ~60 时选用三元乙丙橡胶止水带

f, 当遇有应与防水板等材料焊接时,宜选用与其同分子的合成树脂型止水带 (EVA,PE,ECB,HDPE,PVC)。

本厂专业生产各种型号/桥梁橡胶支座/盆式橡胶支座/伸缩缝/伸缩装置/桥梁护栏支架/桥梁充气芯模/桥梁波纹管/桥梁梁底钢板/等各种桥梁配件。

水利用品 ; 橡胶止水带/止水条/膨胀橡胶止水带/防水板/闭孔泡沫板/双组份聚硫密封胶/等各种水利用制品。

欢迎各界人士来我公司定做加工各种型号的桥梁.水利.路基用品等.

*** 买家必读 ***

1,本店所有产品标价一律均不含运费 (除特别注明外),请买家购买前先与本店客服联系以确定运费,如果买家未能及时联系本店就将产品拍下的,本店一律均采用不予发货的方式,所以请您购买本店产品前务必要先联系我们,以免造成误会。谢谢广大朋友的合作与谅解 !

2,由于我们所经营的产品大部份属于重型物,如果采用快递发货的话,运费将比较昂贵,为了节省你的开支,对于购物10KG以上的产品均推荐物流方式发货 (除非买家特别要求),物流运费采取到付的方式。买家收货时需要自己到当地物流点自提货物。

3,买家收到产品后,请及时检查产品数量与是否完好并符合您的需要,确保产品安全。请您上线确认收货,并给予宝贵的评价。如您对我们的产品与服务有更好的宝贵意见,欢迎您向我们提出,较后祝您购物愉快 !

我们的服务理念:1,以服务为基础,以质量为生存,以科技求发展2,客户至上,服务周到 ; 质量靠前,科技领先3,企业发展,服务为本 ; 优质服务,诚信为本4.用我的真心,细心,耐心,换您的放心,安心,舒心 ;